

13-polni sistem 12 V

Generalni podaci:

- Prema ISO 11446 (sa bajonetnim sistemom priključivanja).
- Radno temperaturno područje: -40°C do +85°C.
- Jačina struje: max. 25 A (kod 2,5-mm² poprečnog presjeka voda).
- Raspored kontakata prema ISO 11446.
- Navojni kontakti izdržava veće vučne sile.



13-polne utičnice

- Ugradnja na vučnom vozilu.
- Sa kontaktom za isključivanje svjetla za maglu.
- U isporuci sadržana gumena zaptivka.
- Zaštitna klasa IP 54.

Izvedba	Vrsta kontakta	Materijal kontakta	Art.-Nr.	P/kom
Plastika	Navojni kontakt	Bakar-cink legura niklovana	0555 313 1	2



Gumena baza za električne utičnice

Izvedba	Prodor kabla	Prodor kabla Ø	Art.-Nr.	P/kom
13-polna utičnica	Centralni	6,5/9,5 mm	0555 281 062	5



13-polni utikači

- Ugradnja na prikolici.
- Navojni spoj sa gumenim zaptivačem obezbjeđuje zaštitu od prskanja vodom i prašinom.
- Navojni spoj je pogodan za od 9,0 mm do 11,5 mm.

Izvedba	Vrsta kontakta	Materijal kontakta	Art.-Nr.	P/kom
Plastika	Navojni kontakt	Bakar-cink legura niklovana	0555 313 0	2



Pribor za spojeve:

Vodovi za vozila sa 13 žica
13 x 1,5 mm² **Art.-Nr. 0770 124**

Kliješta za skidanje izolacije
Art.-Nr. 0714 108 10

Cjevaste stopice
1,5 mm² **Art.-Nr. 0557 175 928**

2,5 mm² **Art.-Nr. 0557 184 191**

Krimp kliješta **Art.-Nr. 0714 107 100**

Njega i održavanje kontakata
Silikonska mast u spreju

Art.-Nr. 0893 223

Kontakt sprej **Art.-Nr. 0890 100**

Kontakt SW **Art.-Nr. 0893 65**

Kontakt OL **Art.-Nr. 0893 60**

Kontakt OS **Art.-Nr. 0893 61**

Kontakt SL **Art.-Nr. 0893 70**