

## LJEPILO ZA VJETROBRANSKA STAKLA CLASSIC PLUS



Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Basic set	*	<b>0890 023 7091</b>	1
Komplet-Set	**	<b>0890 023 700</b>	1
Kartuša	310 ml	<b>0890 023 701</b>	1/12
Profi-Set	***	<b>0890 023 710</b>	1
Vrećica	400 ml	<b>0890 023 711</b>	15

\* Set = Kartuša, CLASSIC MULTI PRAJMER (30 ml), četkica za prajmer, dizna, 1 m žica za izrezivanje i upustvo za upotrebu.

\*\* Set = Kartuša, Aktivni čistač (dupla krpa), Varioprimer safe + easy (20 ml), četkica za prajmer, dizna, upustvo za upotrebu.

\*\*\* Set = Kartuša, Aktivni čistač (dupla krpa), Varioprimer safe + easy (20 ml), četkica za prajmer, dizna, upustvo za upotrebu.

### Područje primjene:

Lijepljenje vjetrobranskih stakala kod putničkih, teretnih, privrednih vozila i autobusa.

### Način primjene:

Voditi računa da okolina i radni predmeti budu čisti. Upotreba ovog proizvoda sa odgovarajućim sistemskim Würth komponentama je od velike važnosti za ispravan rad bez grešaka. Neophodno je pridržavati se priloženog uputstva za upotrebu.

### Napomene:

Obavezna je priprema površine upotrebom Würth aktivnog čistača i predpremaza (primera). Prije upotrebe provjeriti rok trajanja proizvoda. Ljepilo nanositi držeći pištolj vertikalno, počevši od donjeg srednjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozilo pri procesu lijepljenja ne postavljati na dizalicu. Uzeti u obzir upute proizvođača vozila vezano za geometriju nanosa ljepila. Uzeti u obzir vrijeme aplikacije i vrijeme odlaska vozila iz radionice.

### Elastično 1K-ljepilo za vjetrobranska stakla odlične stabilnosti

#### Normalnog moduliteta

- Za sve uobičajene vrste vozila kao što su putnička i komercijalna vozila, autobusi, transporter, poljoprivredna i građevinska mehanizacija

#### Primjenjivo za antene, nije provodljivo

#### Sprječava kontaktnu koroziju

- Prikladno za aluminijumske, magnezijumske i hibridne karoserije (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.)

#### Ispitana sigurnost

- Vrijeme odlaska iz servisa i test na sudar dokazani sa TÜV- certifikatom FMVSS208/212!
- Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)

Osnovne informacije	CLASSIC plus
Hemijska osnova	1K-poliuretan (suši se sa vlagom)
Boja	crna
Radna temperatura	+5 °C do +35 °C
Otvoreno vrijeme	15 min*
Temperatura čuvanja	+5 °C do +25 °C
Vrijeme odlaska bez airbaga	1 h*
Vrijeme odlaska s airbagom	2 h*

mjereno pri 23 °C/ 50% r.v.

### Dodatni artikli:

- Aktivni čistač, 500 ml  
Art.-Nr. 0890 024 1
- Classic multi primer, 30 ml  
Art.-Nr. 0890 024 230
- Varioprimer, stik, 10 ml  
Art.-Nr. 0890 024 010
- Varioprimer, boca ,20 ml  
Art.-Nr. 0890 024 021
- Varioprimer, boca, 100 ml  
Art.-Nr. 0890 024 101

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava.

Prije upotrebe su potrebni testovi! Za sve dodatne informacije pogledati tehnički list.