

# Nexis MIRRO

## Baglama za lijepljenje na staklena i vrata sa ogledalom

- ★ **Zakrivljenost – 15°.**
- ★ Različite situacije nalijeganja vrata se mogu postići odgovarajućim pozicioniranjem ljepljiva.
  - Jedna baglama za sve vrste vrata.
- ★ Materijal: ZAMAK.
  - Elegantna izvedba, lijep dizajn, stabilna.
- ★ Ugao otvaranja 128°.
  - Veoma dobar pristup i ukupan izgled, naročito kod duplih ogledala, pošto omogućava sklanjanje vrata iz prilaznog prostora.
- ★ Nehrđajući čelik - Prihvat baglame se lijepi.
  - Lijepljenjem nastaje stalni spoj, vrata se ne moraju bušiti (što smanjuje troškove ugrađivanja ove vrste baglame.
  - Površine ogledala i stakla ostaju glatke.
- ★ Brzo spajanje baglame i prihvata.
  - Pomoću ekscentra će baglama biti sigurno pričvršćena u prihvat od nehrđajućeg čelika.
- ★ Klips montaža.
  - Brza montaža i demontaža staklenih /vrata ogledala na korpus bez upotrebe alata.
- ★ Za debljine stakla od 3–8 mm.
- ★ Podešavanje po visini  $\pm 2$  mm.
- ★ Podešavanje po širini  $\pm 2$  mm
- ★ Podešavanje po dubini  $+3$  mm /  $-1$  mm.
  - Veliki domet podešavanja radi izjednačavanja proizvodnih tolerancija.

### Informacije za naručivanje:


Opis	Art.-Nr.	P./kom.
Nexis MIRRO Set 1	<b>F015 072 874</b>	1

Isporuka sadrži:


- Set : 2 x Nexis MIRRO sa oprugom
- 2 x Podložna pločica H = 2 mm
- 2 x Prihvatnik baglame od nehrđajućeg čelika
- 2 x Pokrivna kapa za tijelo baglame

### Dodatni artikli:

- ?** **Rasvjeta**  
**Oprema gornjih ormarića kupatila**  
**Prigušivač vrata Soft-close Mirro**



### Tehničke informacije:



### Sažeti tekst:

Grass baglama za namještaj Nexis MIRRO –15°baglama za lijepljenje na staklena i vrata sa ogledalom. Ugao otvaranja 128° sa oprugom. Izvedba ...

### Informacije za naručivanje:

Opis	Art.-Nr.	P./kom.
Dekorativna naljepnica, boja aluminijska	<b>F069 073 733</b>	6

## Dekorativna naljepnica za Nexis MIRRO

- ★ Specijalna folija sa ljepljivom sa vanjske strane.
  - Koristi se za pokrivanje prihvatnika na čistom staklu.
- ★ Dekor u boji aluminijska.

### Savjet za montažu:

- ★ Križnu podložnu pločicu sa 2 mjesta pričvršćenja pričvrstiti na stranicu korpusa euro vijcima prečnika glave  $\varnothing 6,8$  mm, odnosno vijcima za ivericu  $\varnothing 4,0$  mm.
- ★ Kod ogledala ili staklenih vrata sve fuge moraju biti min. 2 mm (opasnost od lomljenja). To znači da se ogledalo, odnosno staklo mora isključivo montirati bez prednapretnja. Ivice uglova vrata koje naliježu sa unutrašnje strane ne smiju dodirivati korpus pri otvaranju!

Debljina stakla: 3 mm – 8 mm  
 Mjera ljepljiva b: max. 21 mm  
 Nalijeganje vrata a: max. 11 mm  
 Isključena mogućnost zaglavlivanja baglame

### Uslovi za garanciju

Molimo za razumijevanje da Würth ne preuzima odgovornost za upotrijebljeno ljepljivo kao ni za proces lijepljenja, odnosno ni za bilo koji zahtjev koji je rezultat prethodno navedenog.

### Jednostavna montaža



- Pozicija za Soft-close
- Pozicija za dodatne Soft-close (ako je potrebno)

