

# EURASOL® PLUS



Pouzdana upakovano u praktičnoj kutiji za nošenje.

Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./kom.	Pak./paleta
60	25	<b>0992 710 060</b>	6	306

Tehnički podaci:	
Ljepilo	Modificirani akrilat
Nosivi materijal	Polietilenska folija sa mrežastom tkaninom
Temperatura obrade	0°C do +50°C
Temperaturna otpornost	-40°C do +90°C
Potpuno opterećenje	nakon 6 sati
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenom pakovanju pri normalnoj klimi

\* Molimo obratite pažnju na garantne odredbe vezane za objekat.

## Područja upotrebe:

Trajno lijepljenje krovnih folija parnih brana i parnih kočnica. Jednostavno (ugodno) lijepljenje ovih folija u zoni uglova i rubova. Pogodno za upotrebu u unutrašnjem i vanjskom području (UV-otpornost 8 sedmica).

## Napomena:

Eurasol® Plus je optimalno prikladna za lijepljenje Wütop® parnih kočnica, Wütop® parnih brana i Wütop® krovnih folija i testirana je na ovim folijama. Zato preporučujemo upotrebu ovih Wütop®-folija, da bi sa Würth sistemom za zaptivanje od zraka ostvarili optimalan rezultat.

## Pažnja:

Podloga mora biti suha, bez masti, strugotine i prašine. Obratiti pažnju da se u zoni lijepljenja ne može akumulirati voda. Ljepljivu traku ne opteretiti trajno na istezanje.

## Specijalna ljepljiva traka za lijepljenje uglova i rubova.

### Dvodjelni zaštitni papir

Brzo lijepljenje uglova i rubova brzo i bez poteškoća.

### Ispitano zaptivanje od zraka i otporno na starenje

- Maksimalna pouzdanost kod Blower-Door-testa
- Štiti od vlage i formiranja plijesni u izolaciji.

Certificirana postojanost na termičko starenje i na vlagu na univerzitetu u Kassel-u.  
Dokaz za nepropusnost zraka kod – EURADOP® – EURASOL® – EURASOL® P – EURASOL® Plus  
Fraunhofer Instituta za građevinsku fiziku u Stuttgart-u oslanjajući se na DIN 18055 / DIN EN 42 i DIN V 4108-7 / prEN 12114

### Odlično početno i krajnje lijepljenje

Brza, jednostavna i sigurna obrada.

### Višestruko upotrebljiva

Prijanja na većinu uobičajenih građevinskih podloga, izuzetno pogodna također i za vanjsko područje\*.

### Fleksibilan nosivi materijal

Veoma dobro se prilagođava za prodore.

### Bez rastvarača

### Primjena:

Eurasol® Plus uzdužno prelomiti na sredini i sa jedne polovine skinuti (odvojiti) nekoliko centimetara zaštitnog papira. Traku potom fiksirati na jednu stranu ugla. Skidanjem (odvajanjem) zaštitnog papira zalijepiti pritiskivanjem kompletnu dužinu ljepljive polovine trake. Na kraju odlijepiti drugu polovinu zaštitnog papira i pritisnuti traku. Molimo da obratite pažnju na zadovoljavajući pritisak na traku. Na kraju lijepljenja ljepljivu traku presjeći nožem.

### Dodatni artikli:

**Wütop® krovna folija**

Art.-Nr. 0681 001 ...

**Wütop® parna brana**

Art.-Nr. 0681 000 ...

**Wütop® parna kočnica**

Art.-Nr. 0681 000 ...

**Cutter-nož**

Art.-Nr. 0715 66 04

Ovi podaci mogu biti samo preporuke, koje se temelje na našem iskustvu. Potrebni preliminarni testovi!