

## AKUMULATORSKA BUŠILICA-ZAVRTAČ



Ni-Cd



Li-jon



Dugotrajna akumulatorska bušilica-zavrtač. Sa Li-jon ili Ni-Cd tehnologijom akumulatora.

### BS 12-A solid (NiCd)

U koferu sa dva akumulatora, punjačem i kutijom sa bit-umetcima.  
Art.-Nr. 0700 183 4

### BS 12-A solid (Li-jon)

U koferu sa dva akumulatora, punjačem i kutijom sa bit-umetcima.  
Art.-Nr. 0700 683 2

Potpuno metalni planetarni prenosnik

Ozubljenje se teško haba i garantuje odličan prenos snage.

Tračni sistem akumulatora

Optimalno držanje i dobar prenos struje za maksimalan učinak.

3 godine garancije

Tokom ovog perioda, sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine će biti besplatno otklonjene.

Dostupno u ORSY®fleet flotnom menadžmentu.

### Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 183 4	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 683 2
BS 12-A Solid akumulatorska bušilica-zavrtač	-	1	1
Kutija sa 8 bit-umetaka i jednim držačem bit-umetaka	-	1	1
Akumulator SD 2.5 Ah NiCd	<b>0700 980 325</b>	2	-
Akumulator SD 3.0 Ah Li-jon	<b>0700 956 330</b>	-	2
Ventilisani visokobrzinski punjač AL 30-SD	<b>0700 888</b>	1	1
Uložak kofera	<b>0955 030 183</b>	1	1
Prazan kofer	<b>0955 330 0</b>	1	1

### Tehnički podaci

		BS 12-A solid (NiCd)	BS 12-A solid (Li-jon)
Napon	V	12	12
Kapacitet akumulatora	Ah	2.5	3.0
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. stepenu	o/min	0-400/0-1.350	0-400/0-1.350
Max. prečnik bušenja u			
Čeliku	mm	13	13
Drvetu	mm	38	38
Max. obrtni moment (meko/tvrdo zavrtnje)	Nm	21/45	21/45
Max. prečnik vijka	mm	8	8
Preporučeni prečnik vijka	mm	6	6
Raspon stezne glave	mm	1.5-13	1.5-13
Težina sa akumulatorom	kg	2.5	2.2