

# Traka za montažu Power

Dvostrano ljepljiva, snažno prijanjajuća traka za vanjsku i unutrašnju primjenu.



Naziv/pakovanje	Dužina role m	Širina role mm	Deblj. trake mm	Boja	Art.-Nr.	P/kom
Rola	10	12	1,2	Siva	<b>0894 909 001</b>	1
		19	1,2		<b>0894 909 002</b>	1
		25	1,2		<b>0894 909 003</b>	1
		19	1	Transparent	<b>0894 909 004</b>	1
		25	1		<b>0894 909 005</b>	1

## Područja primjene

Za lijepljenje različitih materijala, kao staklo, čelik nezaštićeni (blank), aluminijum nezaštićeni (blank), drvo nezaštićeno, beton, ABS, tvrdi-PVC, PMMA.

**Pažnja:** Nije preporučeno za upotrebu na nisko-energetskim materijalima kao PE ili PP i na teško ljepljivim površinama kao npr. PA, guma, silikon, mekani-PVC, EPDM ili pulveriziranom aluminijumu. Kod lakiranih površina može doći do ograničenja (smanjenja sposobnosti) prijanjanja.

## Primjeri upotrebe

**Auto/Cargo:** senzori, lijepljenje obloga svih vrsta, npr. reflektora, ogledala, ukrasnih lajsni, obloga krova (stropa), odbojnika (branika).

**Metal/kućna tehnologija:** lijepljenje kablovskih kanalic, montaža natpisa, staklenih elemenata, rukohvata, obloga i podnožnih limova na vratima, obloga i plastičnih dijelova na svjetlećim reklamama, svjetlosnim kupolama\*, zimskim baštama\* itd.

\*Trebalo bi se pripaziti na različita temperaturna istezanja materijala.

**Sanitarije:** ogledala, držača (vješalica), dekorativnih elemenata, dozatora itd.

**Drvo/gradnja:** metalnih profila na fasadama, staklenih i plastičnih dijelova na svjetlosnim kupolama i zimskim baštama, rešetaka na prozorima i vratima itd.

Molimo da se prije primjene predviđenih rješenja lijepljenja informišete o važećim građevinskim i zakonskim propisima, koji mogu biti različiti od regije do regije i vodite računa o njihovoj primjeni pri konstrukciji i izvedbi. Preporučujemo vam da kod lijepljenja iznad glave, preko visine od 1,80 m stalno koristite mehaničku zaštitu.

Ovi podaci mogu biti samo preporuke koje se baziraju na našem iskustvu. Potrebne preliminarne probe! Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

**Lijepiti umjesto zavarivati, bušiti ili zakivati.**

- ▶ Ekstremno visoka i trajna snaga lijepljenja.

### Prednost:

- Po dužnom metru drži i do: 8 kg / 25 mm širine, 6 kg / 19 mm širine odnosno 4 kg / 12 mm širine.

- ▶ Mogući nevidljivi spojevi.

### Prednosti:

- Optimalan dizajn bez suvišnih rupa, vijaka, zakovica itd.
- Nema slabljenja materijala zbog bušenja itd.



- ▶ 2 u 1: spaja i zaptiva u jednom radnom koraku.

### Prednosti:

- Nema stvaranja hrđe.
- Amortizuje vibracione šumove.

- ▶ Veoma dobra otpornost na vlagu.

### Prednost:

- Moguća upotreba u vanjskom području ili vlažnim prostorijama.

## Tehnički podaci

Temperatura obrade	+15°C do +40°C
Temperaturna otpornost	-15°C do 90°C, kratkotrajno (max. 1 sat) +150°C
Finalna snaga lijepljenja	kod +20°C: 72 h

**Aceton-čistač**  
Art.-Nr. **0893 460 / 0893 460 001**

**Predčistač**  
Art.-Nr. **0893 200 1**

**Valjak za pritiskivanje**  
Art.-Nr. **0693 011 750**