

VAKU 20

Fini kit za visoko elastično zatvaranje postojećih pora i popravku malih ogrebotina, udubljenja i neravnih površina.



Opis	Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
VAKU 20	bijela	970 g + 30 g učvršćivača*	0892 602 01	1/6
VAKU 20	bijela	1960 g + 40 g učvršćivača*	0892 602 02	1/4
Učvršćivač	crvena	40 g	0892 600 004	1

Upotreba:

*Uključuje plastičnu špahtlu!

Putnička/komercijalna vozila	Za eliminisanje manjih oštećenja laka, ogrebotina i za zatvaranje postojećih pora na neravnima poslije zapunjavanja ili upotrebe univerzalne mase za zapunjavanje.
Metal	Ekstremno fina obrada površina za optimalne završne radove.
Drvo	Može se koristiti za sve radove na drvetu kao fina masa za zapunjavanje! Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!

Napomene pri upotrebi:

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano obrusite površine. Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu. Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje.

Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača.

Napomene pri upotrebi:



Doziranje: 2% učvršćivača
 Vrijeme upotrebe: 4–5 min 20°C
 Vrijeme sušenja: 20–30 min 20°C
 P80–280 mokro: samo kada je potpuno suh

Temperaturno postojan do 80°C

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržavamo pravo na izmjene!

- ▶ Fino spojena kombinacija mase za zapunjavanje i smole.

Prednosti:

- Nije porozno, zatvoreno zapunjavanje.
- Malo kreiranje prašine tokom procesa brušenja.

- ▶ Brzo sušenje.

Prednost:

- Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova).

- ▶ Lako za brušenje.

Prednosti:

- Ugodno za korisnika.
- Pojednostavljuje daljnu obradu objekata.

- ▶ Sjajnobijeli pigment.

Prednosti:

- Optimalna površina i priprema za nanošenje završnih lakova.
- Izvanredno pogodno pri pravljenju modela i namještaja.

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC u VAKU 20:

250 g/l kategorija proizvoda 2(b).

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC prema ChemVOCFarbV: 2 g/l.

Savjet:

Uklonite izolaciju sa površine za zapunjavanje prije nanosa sloja 1K ili 2K univerzalnog prajmera, HS mase za zapunjavanje ili Rost-Stop Quattro (opasnost od praćenja ivica i smanjenja sjaja).

Brusni papir Useit Art.-Nr. 0581 3..
Roststop Quattro Art.-Nr. 0893 214 1
Čistač silikona Art.-Nr. 0893 222 600
Zaštitna maska za disanje Art.-Nr. 0899 111