

VAKU 30

Univerzalna masa sa izvanrednim osobinama. Može se koristiti kao fini kit i za zapunjavanje.



Opis	Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
VAKU 30	bež	870 g + 30 g učvršćivač*	0892 603 01	1/6
VAKU 30	bež	1960 g + 40 g učvršćivač*	0892 603 02	1/4
Učvršćivač	crvena	40 g	0892 600 004	1
VAKU 30	bež	2640 g + 60 g učvršćivač	0892 603 03	1/4
Učvršćivač	crvena	60 g	0892 600 006	1
Dispenser za doziranje	–	za VAKU 30 Art.-Nr. 0892 603 03	0891 011	1

Upotreba:

Putnička/komercijalna vozila	U proizvodnji i za popravku vozila sa univerzalnim prijanjanjem na čelik, aluminijum, cink i GFRP.
Metal	U proizvodnji mašina i za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja. Univerzalno prijanjanje na čelik, aluminijum i cink.
Drvo	Izvanredno pogodan kao reparaturni kit za upotrebu u proizvodnom sektoru! Za univerzalnu upotrebu na svim tipovima drveta. Izvanredno za restauraciju drveta, u proizvodnji vrata i prozora. Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!

* Uključuje plastičnu špahtlu!

Napomene pri upotrebi:

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano obrusite površine. Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu. Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje.

Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača.

Napomene pri upotrebi:

Doziranje: 2% učvršćivača	Vrijeme upotrebe: 3–4 min 20°C	Vrijeme sušenja: 20–30 min 20°C	P80–280 mokro: samo kada je potpuno suh

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržava pravo na izmjene!

- ▶ Veoma dobro prijanjanje na željezu, čeliku, aluminijumu, pocinčanim i vrućecinčanim površinama, GFRP i drvetu.

Prednosti:

- Za univerzalnu upotrebu na svim metalnim površinama.
- Nema odlamanja na ivicama tokom finog brušenja.

- ▶ Optimalna elastičnost za postizanje zatvorene i glatke površine.

Prednost:

- Nije potrebna ponovna obrada finog kita.

- ▶ Brzo sušenje.

Prednost:

- Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljnje obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova).

- ▶ Lako za brušenje, nizak nivo stvaranje prašine.

Prednost:

- Ugodno za korisnika.
- Pojednostavljuje daljnu obradu objekata.

- ▶ Visoki kapacitet zapunjavanja i bez osobina ulijeganja.

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC u VAKU 30:

250 g/l kategorija proizvoda 2(b).

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC prema ChemVOCFarbV: 0 g/l.

Savjet 1:

Za optimalnu korozivnu zaštitu i pouzdano prijanjanje, unaprijed tretirajte prajmerom površine na koju će te nanijeti 2K Multi kit (ne koristiti sa 1K prajmerom)!

Savjet 2:

Manje = više. Za upotrebu bez pora i veoma je važno nanijeti kit u nekoliko tankih slojeva.

Art.-Nr.
0891 011



Brusni papir Useit

Art.-Nr. 0581 3..

Krpa za prašinu „soft“

Art.-Nr. 0899 700 002

Dispenser za kitove

Art.-Nr. 0891 011