

Zakivna navrtka sa ravno-zaobljenom glavom, čelik

Art.-Nr.	max. vučna sila navoja u N	max. sila smicanja u N	max. moment pritezanja u Nm
0948 20 03	4.900	990	3,0
0948 20 04	7.840	1.660	4,5
0948 22 04	7.840	1.660	4,5
0948 20 05	11.070	2.760	6,0
0948 22 05	11.070	2.760	6,0
0948 20 06	17.640	3.430	20,0
0948 22 06	17.640	3.430	20,0
0948 20 08	27.440	4.410	29,0
0948 22 08	27.440	4.410	29,0
0948 20 010	28.420	4.900	32,0
0948 22 010	28.420	4.900	32,0
0948 20 012	48.020	6.860	43,7

Sažetak vrijednosti zakivnih navrtki

Kod navedenih vrijednosti radi se o **orijentacionim vrijednostima**, zbog toga podaci mogu varirati, zavisno od obradnog komada, tolerancije izbušene rupe i hrapavosti površine.

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom, čelik

Art.-Nr.	max. vučna sila navoja u N	max. sila smicanja u N	max. moment pritezanja u Nm
0948 32 04	7.860	2.210	4,0
0948 32 05	10.780	2.320	5,0
0948 32 06	16.660	3.660	16,0
0948 32 08	30.840	4.720	18,0
0948 32 010	34.300	5.050	28,0
0948 32 012	40.000	6.000	40,0

Zakivna navrtka sa ravno-zaobljenom glavom, alumin.

Art.-Nr.	max. vučna sila navoja u N	max. sila smicanja u N	max. moment pritezanja u Nm
0948 20 3	1.500	–	1
0948 20 4	2.600	–	3
0948 22 4	2.600	–	3
0948 20 5	4.300	–	4
0948 22 5	4.300	–	4
0948 20 6	6.700	–	6
0948 22 6	6.700	–	6
0948 20 8	11.000	–	18
0948 22 8	11.000	–	18
0948 20 10	17.500	–	28
0948 22 10	17.500	–	28

Zakivna navrtka sa upuštenom glavom, aluminijum

Art.-Nr.	max. vučna sila navoja u N	max. sila smicanja u N	max. moment pritezanja u Nm
0948 32 4	2.600	–	3
0948 42 4	2.600	–	3
0948 32 5	4.300	–	4
0948 42 5	4.300	–	4
0948 32 6	6.700	–	6
0948 42 6	6.700	–	6
0948 32 8	11.000	–	18
0948 42 8	11.000	–	18
0948 32 10	17.500	–	28
0948 42 10	17.500	–	28