

PURlogic® COMBISAFE

1K-premium pjena sa sigurnosnim kombi ventilom.



Naziv	Sadržaj	Boja	Art.-Nr.	P/kom
PURlogic® COMBISAFE	500 ml	rosé	0892 142 6	15
Ugaoni adapter	–	–	0891 142 001	15

Područje primjene:

Visokokvalitetno i sigurno začepljanje, popunjavanje i izoliranje spojeva prozora, prozorskih klupica, prodora cijevi, fuga, spojeva zidova, prodora kroz zidove i šupljina.

Tehnički podaci:

Boja	roza
Gustoća*	12 kg/m ³
Čelijska struktura*	srednja - fina
Ne lijepi nakon ca.*	7–9 min
Reže se nakon ca.*	12–14 min
Obradna temperatura doze	+5 °C do +25 °C
Obradna temperatura za okolinu i podlogu	–5 °C
Temperaturna otpornost	–40 °C do +80 °C
Dobijena količina pjene - sa pištoljem (u datom obliku)	ca. 40 litara
Dobijena količina pjene - sa pištoljem (u datom obliku)	ca. 26 litara
Skladištenje	18 mjeseci

* testirano po aktuelnim Würth-metodama testiranja

Napomene:

Prijanja na beton, kamen, tvrdi-PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Na poroznim i upijajućim podlogama treba koristiti PURlogic® univerzalni premaz, Art.-Nr. 0890 55.

Upotreba pištolja: Upotrebljivo sa PURlogic® Xpress, Art.-Nr. 0891 152 4, i PURlogic® COMBIpress, Art.-Nr. 0891 152 6. Drugi pištolji nisu kompatibilni! Dozu promućkati prije svake upotrebe odnosno kod duže upotrebe. Nakon upotrebe temeljito očistiti diznu pištolja i adapter-korpu sa PURlogic® čistačem, Art.-Nr. 0892 160.

Primjene ugaonog adaptera: Dozu promućkati prije svake upotrebe odnosno kod duže upotrebe. Kod dužeg zastoja u radu gurnuti produžnu cjevčicu u prihvat (vidi sliku gore) da bi spriječili stvrdnjavanje i kapanje pjene (vidi sliku gore). Ugaoni adapter se može naručiti pod Art.-Nr. 0891 142 001.

▶ Nova tehnologija kombinovanih ventila (2 u 1).

Prednost:

- Upotreblijva kao pištoljska i adapter pjena.
- Nema čekanja u slučaju eventualnog kvara pištolja za pjenu.

▶ Vrijeme skladištenja povećano za 50% na 18 mjeseci.

Prednost:

- Konstantan kvalitet tokom dužeg vremenskog perioda.

▶ Upotreblijva zimi.

Prednost:

- Upotreblijva čak i na temperaturama podloge i okoline do –5 °C.

▶ Testirane osobine proizvoda.

Prednost:

- **Zvučna izolacija spojeva (fuga)**

Reducira opterećenje buke.
R_{ST,w} = 59 dB po DIN 52210, testirano na ift Rosenheim.

- **Toplotna provodljivost.**

Reducira gubitak toplote kod 0,039 W/(mK) po DIN 52612, testirano na MPA Hannover.

- **Propustljivost zraka.**

Sprječava propustljivost zraka, testirano po EN 1026 na ift Rosenheim.

- **Propustljivost vodene pare.**

Testirano po DIN EN ISO 12572 na ift Rosenheim.

- **Ušteda energije po ENEV.**

Ušteda troškova grijanja od 9%, testirano na Fraunhofer Institut na osnovu DIN 18055 / EN 204.

- **Opšte uvjerenje građevinskog nadzora.**

Građevinski materijal B2 po DIN 4102, dio 1, testirano na MPA Hannover.

PURlogic® Xpress / COMBIpress
Art.-Nr. 0891 152 4 / 0891 152 6

PURlogic® Clean (čistač)
Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

PURlogic® univerzalni premaz
Art.-Nr. 0890 55

Sprej-boca sa pumpom
Art.-Nr. 0891 556