



Pogon je moguć sa NiCd i Li-Ion akumulatorima!

## Tehnički podaci

Tip/Izvedba	BS 14-A solid combi	BS 18-A solid combi
Izlazna snaga	360 W	450 W
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah Li-Ion	3,0 Ah Li-Ion
Broj obrtaja bez opterećenja 1./2. brzina	0 – 400/1.600 min <sup>-1</sup>	0 – 400/1.600 min <sup>-1</sup>
Broj udara 1./2. brzina	0 – 6.400/25.600 min <sup>-1</sup>	0 – 6.400/25.600 min <sup>-1</sup>
Područje podešavanja obrt. momenta	0,5 – 10 Nm	0,5 – 10 Nm
Max. obrtni moment	58 Nm	69 Nm
Max. učinak bušenja u	metal	13 mm
	aluminijumu	16 mm
	drvetu	38 mm
	zidu	13 mm
Prepor. učinak bušenja u	metal	10 mm
	aluminijumu	12 mm
	drvetu	32 mm
Max. promjer vijaka	8 mm	10 mm
Preporučeni promjer vijaka	6 mm	8 mm
Raspon stezne glave	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Prihvat stezne glave	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF
Težina mašine bez akumulatora cca.	2,3 kg	2,4 kg
Težina akumulatora pojedinačno cca.	0,6 kg	0,7 kg

## Sadržaj isporuke

Tip/Izvedba	BS 14-A solid combi	BS 18-A solid combi	P/kom
Udarna aku-bušilica-zavrtač	<b>0700 694 X</b>	<b>0700 695 X</b>	1
Akumulator SD 3,0 Ah Li-Ion	<b>0700 956 430</b>	<b>0700 956 530</b>	2
Ventilisani brzi punjač AL 30-SD-LI	<b>0700 888</b>	<b>0700 888</b>	1
Kutija za bits., prazna, 8-djel.	<b>0614 250 110</b>	<b>0614 250 110</b>	
Držak bitseva sa brzoizmjenjivom steznom glavom	<b>0614 176 711</b>	<b>0614 176 711</b>	
Bitsevi sa 1/4" prihvatom, dužine 25 mm	<b>0614 ...</b>	<b>0614 ...</b>	
	2x AW <sup>®</sup> 20 <b>512 0</b>	1x AW <sup>®</sup> 30 <b>513 0</b>	
	1x AW <sup>®</sup> 40 <b>514 0</b>	2x PZ2 <b>176 652</b>	
		1x PZ3 <b>176 653</b>	
		1x PH2 <b>176 461</b>	
Prazan kofer	<b>0955 330 0</b>		
Duboko-izvučeno ležište	<b>0955 030 183</b>		

# Udarna aku-bušilica-zavrtač

**BS 14-A solid combi**  
Art.-Nr. 0700 694 2

**BS 18-A solid combi**  
Art.-Nr. 0700 695 2

Visokoučinkovita, dugotrajna litijum-jonska (Li-Ion) akumulatorska udarna bušilica-zavrtač sa preklopnim udarnim mehanizmom za bušenje u kamenu i zidu. Isporučka u koferu sa ventilisanim visokobrzinskim punjačem AL 30-SD-LI i dva 3,0-Ah Li-Ion akumulatora.

► Li-Ion aku-paketi sa 3,0-Ah kapacitetom.

**Prednost:**

Male težine, visokog učinka i skoro bez memorijskog efekta.

Duže operativno vrijeme po jednom punjenju baterije.

► Visokokvalitetni puni metalni 2-brzinski planetarni prenosnik.

**Prednost:**

Dug radni vijek i optimalan prenos snage.

► Ergonomski dizajn sa mekanim komponentama.

**Prednost:**

Ugodan rad sa malim naporima.

► Tračni sistem prihвата akumulatora.

**Prednost:**

Optimalno držanje i dobar prenos struje za maksimalan učinak.

► 3 godine garancije.

**Prednost:**

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenta mašine biće besplatno otklonjene.



30-min ventilisani punjač, za punjenje NiCd i Li-Ion akumulatora.