



**Pogon je moguć sa NiCd i Li-Ion akumulatorima!
Dodatni rukohvat nije dostupan za sve modele!**

Tehnički podaci

Tip/Izvedba	BS 12-A solid	BS 14-A solid	BS 18-A solid
Izlazna snaga	300 W	360 W	450 W
Kapacitet akumulatora	3,0 Ah Li-Ion	3,0 Ah Li-Ion	3,0 Ah Li-Ion
Br. obrtaja bez opter. 1./2. brzina	0 – 400/1.350 min ⁻¹	0 – 400/1.600 min ⁻¹	0 – 350/1.300 min ⁻¹
Područje podešav. obrt. momenta	0,5 – 10 Nm	0,5 – 10 Nm	0,5 – 10 Nm
Max. obrtni moment	45 Nm	58 Nm	69 Nm
Max. učinak bušenja u	metal	13 mm	13 mm
	aluminijumu	16 mm	16 mm
	drvetu	38 mm	38 mm
Preporučeni učinak bušenja u	metal	10 mm	10 mm
	aluminijumu	13 mm	12 mm
	drvetu	32 mm	32 mm
Max. promjer vijaka	8 mm	8 mm	10 mm
Preporučeni promjer vijaka	6 mm	6 mm	8 mm
Raspon steznja stezne glave	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Prihvati stezne glave	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF	1/2" - 20 UNF
Težina mašine bez akumulatora cca.	1,7 kg	2,3 kg	2,4 kg
Težina samog akumulatora cca.	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg

Sadržaj isporuke

Tip/Izvedba	BS 12-A solid	BS 14-A solid	BS 18-A solid	P/kom
Aku-bušilica-zavrtač	0700 683 X	0700 684 X	0700 685 X	1
Akul. SD 3,0 Ah Li-Ion	0700 956 330	0700 956 430	0700 956 530	2
Ventilisani brzi punjač AL 30-SD-LI	0700 888	0700 888	0700 888	1
Pomoćni rukohvat	–	0706 184 013	0706 184 013	
Kutija za bits., prazna, 8-djel.	0614 250 110	0614 250 110	0614 250 110	
Držač bitseva sa brzo-izmjenjivom stez. glavom	0614 176 711	0614 176 711	0614 176 711	
Bitsevi sa 1/4" prihvatom, dužine 25 mm 0614 ...	2x AW®20 512 0	1x AW®30 513 0	1x AW®40 514 0 2x PZ2 176 652 1x PZ3 176 653 1x PH2 176 461	
Prazan kofer	0955 330 0			
Duboko-izvučeno ležište	0955 030 183			

Aku-bušilica-zavrtač

Serijski zavrtač

BS 12-A solid

Art.-Nr. 0700 683 2

BS 14-A solid

Art.-Nr. 0700 684 2

BS 18-A solid

Art.-Nr. 0700 685 2

Dugotrajna, snažna Li-Ion aku-bušilica-zavrtač posebno razvijena za zavrtnja u serijama. Isporuka u koferu sa ventilisanim brzim punjačem AL 30-SD-LI i dva 3,0-Ah Li-Ion akumulatora.

▶ Li-Ion aku-paketi sa 3,0-Ah kapacitetom.

Prednost:

Male težine, visokog učinka i skoro bez memorijskog efekta.

Duže operativno vrijeme po jednom punjenju akumulatora.

▶ Visokokvalitetni 2-brzinski planetarni prenosnik od punog metala.

Prednost:

Dug radni vijek i optimalan prenos snage.

▶ Ergonomski dizajn sa mekanim komponentama.

Prednost:

Ugodan i rad sa manje napora.

▶ Tračni sistem prihvat akumulatora.

Prednost:

Optimalno držanje i dobar prenos struje za maksimalan učinak.

▶ 3 godine garancije.

Prednost:

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenta mašine biće besplatno otklonjene.



30-min ventilisani punjač, za punjenje NiCd i Li-Ion akumulatora.