



Prihvat	Mjerno područje		Skaliranje	Pogodan za		L1	L2	B1	D1	Art.-Nr.	P/kom
	Nm	lbf. in.		RA*	LA*						
16 mm	8– 60	5– 45	1	ja	ja	301	270	16	37	0714 71 30	1
16 mm	40–200	30–150	2	ja	ja	423	390	16	37	0714 71 31	

* RA = pritezanje u smjeru kazaljke na satu, LA = pritezanje kontra smjeru kazaljke na satu

Moment ključ

Sa nasadnim alatom

- Specijalno za teško pristupačna pritezanja vodova u skućenim prostorima.
- Sistem brze izmjene alata sa klin zavravljivanjem garantuje fleksibilan i brz rad.
- Tačnost od $\pm 3\%$ na podešenu vrijednost, prema ISO 6789:2003.
- Lagano i jednostavno podešavanje okretanjem vrha drške.
- Prihvat: $\varnothing 16$ mm.
- Skaliranje u Nm, a takođe i u lbf. in.
- Akustična i osjetna percepcija (opažanje) aktiviranja obrtnog momenta sprječava prekomjerno pritezanje (proklizavanje) vijka.
- 2-komponentna drška sprječava klizanje.
- Nakon upotrebe rasteretiti oprugu i podesiti na najnižu vrijednost
- Sa atestom za kalibriranje.
- Isporuka u plastičnoj kutiji.



Otvor ključa	Art.-Nr.	P/kom
13 mm	0714 71 313	1
17 mm	0714 71 317	
19 mm	0714 71 319	
24 mm	0714 71 324	
30 mm	0714 71 330	

Nasadni viljuškasti ključ

- Za rješavanje težih problema montaže, jednostavno izmjenjiv.
- Sa opružnim klin osiguračem.
- Prihvat: 16 mm
- Materijal: 31CrV3.



Pogon	Art.-Nr.	P/kom
3/8"	0714 71 301 ¹	1
1/2"	0714 71 302 ²	

¹ 72 zuba

² 36 zuba

Nasadna čegrtaljka

- Za rješavanje težih problema montaže, jednostavno izmjenjiva.
- Prodorni 4-kt pogon.
- Sa opružnim klin osiguračem.
- Prihvat: 16 mm
- Materijal: 31CrV3.

Pribor



Alat za podešavanje

za Würth moment ključ
Art.-Nr. 0714 71 21–24, 0714 71 30–31

Art.-Nr. 0714 71 70