

DVOKOMPONENTNI BEZBOJNI LAK RAPID



Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Aerosol doza	250 ml	5867 000 124	1/6

Način primjene:

Dozu dobro protresti u trajanju od 2 min prije nanošenja. Odstraniti crveno dugme sa poklopca, postaviti ga na osigurač na dnu doze, gurnuti osigurač prema unutra do zaustavljanja, zatim odstraniti crveno dugme i odložiti ga.

Dobro protresti još jednom 2 minute. Na pripremljenu površinu nanijeti dva tanka sloja laka. Pridržavati se vremena isparavanja između nanosa! Izdašnost za 250 ml: ca. 0.5 - 0.75 m². Suho na prašinu: 7 min. Suho na dodir: 6 h.

Bezbojni lak za dugotrajnu zaštitu kod djelomičnog lakiranja površina te novoizlakiranih malih dijelova

Svojstva:

- Dvokomponentni bezbojni lak, veoma brzog sušenja, dobrog razlijevanja, odlične otpornosti na vremenske utjecaje, hemikalije i benzin

Prednosti:

- Visoka pokrivna moć.
- Brzo sušenje
- Konstantan pritisak do praznjenja
- Veoma visoka otpornost na habanje i ogrebotine
- Odlično prikladan za djelomična reparaturna lakiranja

Napomena:

Vrijeme rada nakon aktiviranja: Max. 14 h. Nakon upotrebe okrenuti dozu naopako i isprazniti mlaznicu prskanjem.

SPOT FINISHER



Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Aerosol doza	400 ml	0893 345	1/6

Način primjene:

Izmatirati površinu u zoni prijelaza. Dozu dobro protresti oko 3 min prije nanošenja. Nakon nanošenja dvokomponentnog bezbojnog laka ili dvokomponentnog pokrivnog laka, direktno nanijeti u nekoliko tankih nanosa u zoni prijelaza bezbojnog

dvokomponentnog laka ili dvokomponentnog pokrivnog laka do postizanja homogenih rezultata prijelaza. Moguće raditi bez čekanja vremena isparavanja između nanosa. Po potrebi, tretirana površina se može ispolirati nakon potpunog sušenja (12 sati na 20°C, IR: ca. 15 min).

Bezbojni lak za homogenu prijelaze kod parcijalnih (spot repair) lakiranja

Prednosti:

- Odlična svojstva otapanja
- Po sušenju daje briljantan sjaj
- Glatki prelazni dijelovi
- Idealan za završno i reparaturno lakiranje malih oštećenja

Napomena:

Nakon upotrebe okrenuti dozu naopako i isprazniti mlaznicu prskanjem.

Dodatni artikli:

- ! **Pasta za matiranje**
Art.-Nr. **0893 585 100**
Pak./kom. 1
- Presovana spužva**
Art.-Nr. **0705 700 130**
Pak./kom. 1

Ove informacije su samo preporuke temeljene na našem iskustvu. Potrebne su preliminarni probe! Pri upotrebi pridržavati se podataka iz tehničkog lista ili drugih podataka iz relevantnih regulativa.