

EURASOL® HAFTPLUS TEMELJNI PREMAZ



Sadržaj u g	Art.-Nr.	Pak./kom.
1.000	0893 992 710	1/6

Područja primjene:

Za poboljšanje prijanjanja EURASOL®, Butil- i Bitumen ljepljivih traka na mineralne i upijajuće podloge, npr. ploče od mekih vlakana, drvo, drveni materijali, vlaknaste ploče od cementa i gipsa, beton, kamen, cigla, vapneno pješčani blok.

Primjena:

Prije upotrebe protresti. Ravnomjerno nanijeti četkom ili pjenastim valjkom na suhu površinu bez masti i prašine. Jako porozne površine po potrebi tretirati dva

puta. Prije pritiskanja ljepljive trake provjetriti nanešeni film dok ne postane transparentan.

Napomena:

Zgusnuti EURASOL® HAFTPLUS se može razrijediti vodom. EURASOL® HAFTPLUS se u friškom stanju može oprati vodom, a u stvrdnutom stanju se po pravilu odstranjuje samo mehanički. Smrznuti EURASOL® HAFTPLUS je nakon otapanja i mješanja ponovo upotrebljiv.

Temeljni premaz bez sadržaja otapala za poboljšanje prijanjanja EURASOL®, Butil- i Bitumen ljepljivih traka na mineralnim i upijajućim podlogama.

Praktična boca za doziranje

- Za izuzetno jednostavnu primjenu.

Izrazito povećanje snage lijepljenja

- Vlaknaste i porozne površine se učvršćuju i tako se mogu sigurno zalijepiti sa ljepljivim i ljepljivim trakama.

Prikladno za okolinu i ugodno za korisnika

- Nisu potrebne nikakve mjere zaštite.
- Bez mirisa, bez oslobađanja otrovnih materijala i otapala.

Premaz nakon stvrdnjavanja nije samoljepljiv

- Nema prijanjanja prašine i prljavštine na stvrdnuti premaz.
- Nema lijepljenja alata i ruku.

Dobra kompatibilnost sa materijalima

- Ne nagriza dodirne površine.

Dobra otpornost na vodu i toplotu nakon stvrdnjavanja

Otporno na smrzavanje

Tehnički podaci	
Hemijska osnova	Akriлат-polimer disperzija
Boja stvrdnutog filma (premaza)	Transparentna
Vrijeme sušenja kod +20°C /50% rel. vlaž. zraka	ca. 30 min
Temperatura obrade (primjene)	Grad. konstrukcije i okolina: min. -8°C EURASOL® HAFTPLUS: min. +5°C
Potrošnja	EURASOL® HAFTPLUS: min. +5°C

Dodatni artikli:

Četka

Art.-Nr. 0693 ...

Pjenasti valjak

Art.-Nr. 0693 011 4..

Butil- i Bitumen trake

Art.-Nr. 0875 ..., 0894 ...

EURASOL®-ljepljive trake

Art.-Nr. 0992 ...

Ovim napomenama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustva. Potrebni preliminarni testovi! Ostale informacije pogledati u tehničkom listu.