



Visokotlačni čistač

HDR 160 premium

Art.-Nr. 0701 160 0

Profesionalni uređaj za ulaz u područje visokotlačnih uređaja za čišćenje hladnom vodom. Pogodno za svakodnevnu upotrebu. Visokotlačni uređaj za pranje karakteriše robusna konstrukcija i izrada od kvalitetnog materijala. Zbog kompaktnih dimenzija i teleskopske aluminijumske drške za guranje posebno je pogodan za mobilnu upotrebu. Obimna oprema uključuje visokokvalitetni odstranjivač prljavštine za tvrdokorna zaprljanja.

▶ Aksijalna pumpa sa 3 klipa sa klipovima od kaljenog nehrđajućeg čelika i cilindarskom glavom napravljena od visokokvalitetnog mesinga. Ulaz i izlaz vode su takođe napravljeni od visokokvalitetnog mesinga.

Prednost:

Dug vijek trajanja i veoma mala mogućnost pojave kvara pri učestaloj upotrebi.

▶ Sistem sa tlačnim prekidačem za automatsko gašenje pumpe kada prekidač na pištolju za čišćenje nije pritisnut.

Prednost:

Rasterećenje komponenti radnim pauzama produžuje radni vijek pumpe i štedi energiju.

▶ Beskonačno podešavanje omjera pritiska/protok vode.

Prednost:

Efikasnost omjera pritiska/protok vode ovisi od površine koja se čisti.

▶ Integrirano crijevo za usis sredstva za čišćenje može se postaviti u bilo koje pakovanje sredstva za čišćenje. Željena koncentracija se može podesiti na osnovu ventila za doziranje.

Prednost:

Omogućava brzo, jednostavno i tačno doziranje svakog sredstva za čišćenje.

▶ Praktičan spremnik za pribor i namotavanje napojnog kabela.

Prednost:

Omogućava jednostavno skladištenje pribora i štedi vrijeme koje gubimo na traženje odgovarajućeg pribora.

▶ 3 godine garancije.

Prednost:

Tokom ovog vremenskog perioda, sve greške u proizvodnji ili materijalu će biti popravljene besplatno.

Sadržaj isporuke

Sl.	Naziv	Mogućnosti	Art.-Nr.	P/kom
1	Visokotlačni uređ. za pranje HDR 160	Visokotlačni čistač bez grijanja za profesionalne korisnike	0701 160 X	1
2	Visokotlačno crijevo	Kaučuk NW 6, 250 bar, 155°C, dužina 10 m	0701 160 001	
3	Produženi pištolj za čišćenje	Vanj. navoj za pričvršćivanje mlaznice ili npr. pištolja za pjenu	0701 160 002	
4	Mlaznica od nehrđajućeg čelika	Otporno na koroziju, pričvršćivanje rukom	0701 160 003	
5	Trostruka dizna (0°/25°/40°)	Visokotlačni tačkasti mlaz, ravni mlaz i niskotlačni ravni mlaz	0701 160 004	
6	Odstranjivač prljavštine	Rotirajući tačkasti mlaz, i do 10-struka snaga čišćenja	0701 160 005	
7	Priključak na slavinu (3/4" unutrašnji navoj)	Nekompliciran priključak standardne spojnice za crijevo	0701 160 006	

Tehnički podaci

Tip	Napon V/Hz	Snaga kW	Protok l/h	Radni pritisak bar	Max. pritisak bar	Max. radna temperatura °C	Težina kg	Dimenzije (D x Š x V) mm	Pak/kom
HDR 160 premium	230 50/60	2,3	250-480	30-130	160	60	22	360 x 375 x 925	1

Pribor

