

SNAŽNO LJEPILO U SPREJU PLUS



Kontaktno ljepilo sa trenutnom visokom snagom lijepljenja uz visoku otpornost na toplotu

Vrlo visoka otpornost na toplotu do 110°C

Trajno čvrsto lijepljenje u gotovo svim područjima primjene.

Brzo suši

Zbog brzog sušenja materijal se može nakon kratkog vremena opteretiti i obrađivati.

Dvostruko podesiva mlaznica

→ Horizontalno i vertikalno

→ Širina mlaza

Visoka fleksibilnost u svim radnim situacijama kroz optimalno podešavanje i mogućnosti apliciranja

Transparentno stvrđavanje

Bezbojno lijepljenje

Bez probijanja boje

Naziv	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Snažno ljepilo u spreju Plus	400 ml	0890 100 064	1

Područja primjene:

Snažno ljepilo u spreju Plus je prikladno za lijepljenje raznih materijala kao što su metal (nezaštićen, fosfatiziran, termički obrađen, grundiran i lakiran, kao i eloksiran), drvo i poliester, koža, umjetna koža, tkanina, vinil, guma, spužvasta guma, polieterske i polieterske pjene. Sljedeća mogućnost primjene je spajanje PE folija (npr. folije koje su izložene prskanju vode u unutrašnjosti vrata motornih vozila) kao i kod radova prekrivanja i konfekcijskih radova.

Primjena:

Površinu za lijepljenje temeljito očistiti i poslije toga nanijeti ljepilo. Na upijajuće podloge nanositi ljepilo sve do trenutka zasićenja. Razmak mlaznice i površine za lijepljenje treba biti ca. 15-25 cm. Prije nego što se površine za lijepljenje spoje, potrebno je ljepilo ostaviti od 5 do 15 min na zraku. Vrijeme kontaktnog spajanja (adhezije) iznosi ca. 45min.

Napomena:

Nije pogodno za lijepljenje mekog PVC-a, PVC-folija kao ni stiropora.