

MAK 38 2-K STRUKTURALNO LJEPILO



Za lijepljenje metala, kompozitnih materijala i različitih plastičnih materijala, međusobno i jednih sa drugim.

Širok spektar prijanjanja

Lijepi različite vrste materijala.

Nije zahtijevana upotreba predprema za većinu metalnih površina

Moguće brzo lijepljenje metala jer predtretman nije potreban.

Visoka čvrstoća

Odlična postojanost na zamor materijala i udarna opterećenja.

Odlična otpornost na medije

Otporno na vodu, vlagu, benzin, dizel i motorno ulje.

Visoka temperaturna stabilnost do 120°C

Dugotrajna postojanost u različitim primjenama.

Opis	Sadržaj u ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
MAK 38 metakrilatno ljepilo	38	0893 580	1

Područje primjene:

Za lijepljenje metala, čelika, aluminiija, nehrđajućeg čelika, galvaniziranog čelika, kompozitnih materijala i različitih plastika. Ovo ljepilo se posebno preporučuje u slučaju visokih dinamičkih, toplinskih ili klimatskih opterećenja.

Način primjene:

Površina mora biti suha, bez prašine i masnoće. Površine spojiti što je brže moguće nakon nanošenja. Držati pritisnuto 10 minuta.

Tehnički podaci:	
Zatezna čvrstoća	14 N/mm ²
Maksimalno istezanje pri deformaciji	100% - 125%
Čvrstoća na smicanje istezanjem	17 N/mm ²
Elongacija do kidanja	100% - 120%
Temperaturna otpornost	-40°C do +120°C

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe!
Za više informacija potražite tehnički list proizvođača.

Dodatni artikli:
Mini 2 pištolj za duple kartuše
Art.-Nr. 0891 893 486