

ZAŠTITNA VRATA ZA PRAŠINU



Set od specijalnog flisa koji ne propušta prašinu sa zip zatvaračem i dvostrano ljepljivom trakom

Specijalni flis koji ne propušta prašinu, ali propušta zrak u prostoriju

- Kod renoviranja, susjedne prostorije su zaštićene od prašine
- Dodatno pruža optičku zaštitu i sprječava neželjene ulaske u prostoriju u kojoj se izvode radovi
- Zrako-propusnost omogućava ulazak svježeg vazduha u prostoriju

Veoma kvalitetni zatvarač

Dvostrani zatvarač omogućava otvaranje i zatvaranje s obje strane prostorije.

Fleksibilnost pri upotrebi

Iskoristiva za sve mjere vrata do max. 1 m x 2,10 m.

Jednostavna montaža i demontaža

Zaštitna vrata za prašinu se pričvršćuju uz pomoć dvostrano ljepljive trake i mogu se ponovo ukloniti bez ostatka ljepila sa većine podloga.

Ponovo iskoristiva

| Visina m | Širina m | Otvor m | Mjere ljepljive trake | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|----------|----------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 2,10 | 1,10 | ca. 1,90 x 0,70 | 7 m x 38 mm | 0992 419 990 | 1/5 |

| Tehnički podaci | |
|--|-----------------------------|
| Materijal flis | Polipropilen |
| Baza ljepila | Akrilat-disperzivno ljepilo |
| Temperatura pri obradi ljepljive trake | od +15°C |
| Maksimalna izdržljivost lijepjenog spoja | 7 dana |
| Mogućnost skladištenja kod +20°C i 50% vlažnosti zraka | 24 mjeseca |

Područje primjene:

Svi radovi kod kojih susjedne prostorije trebaju biti vizuelno odvojene i zaštićene od prašine, kao na primjer kod renoviranja, elektro i sanitarnih radova molerskih radova, suhe gradnje, brušenja parketa.

Napomena:

Ljepljiva traka, u zalijepljenom stanju ne smije biti izložena direktnom utjecaju

sunčevih zraka. Podloga mora biti suha, odmašćena i bez prašine. Lak i lazure moraju biti u potpunosti suhi. Nije za upotrebu na mramornim i granitnim podlogama, jako upijajućim podlogama i podlogama sa nedovoljnom unutrašnjom stabilnošću kao kod loše prijanjajućeg laka. Potrebno je izvršiti probno lijepljenje na neupadljivim mjestima.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom

korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

Dodatni proizvodi:

**Dvostrano ljepljiva traka
Art.-Nr. 5991 509 671**