

## EURASOL® ND



**Posebno snažno prijanajuća ljepljiva traka specijalno namijenjena za vjetrozaptivno lijepljenje WÜTOP® ND/SK.**

**Ekstremno snažno prijanjanje na krovne folije WÜTOP® ND/SK**

- Maksimalna sigurnost od kiše i vjetra kod lijepljenja u vanjskom području
- Trajno štiti od oštećenja konstrukcije i gubitka energije u izolaciji

**Veoma fleksibilni nosivi materijal (podloga) u poprečnom pravcu**

- Izuzetno dobro se prilagođava prodorima

**Ostale prednosti:**

- Odlična otpornost na atmosferske utjecaje
- Bez rastvarača

Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./kom.	Pakovanje/paleta
75	25	<b>0992 710 275</b>	2	360

### Područja primjene:

Trajno lijepljenje krovnih paropropusnih folija WÜTOP® ND/SK. Lijepljenje preklopa navedenih folija kao i priključaka (spojeva) i prodora kroz krov. Popravka oštećenja kod krovnih paropropusnih folija.

### Napomena:

EURASOL® ND Max je optimalna za lijepljenje WÜTOP® ND/SK i testirana je na ovim folijama. Zbog toga preporučujemo upotrebu ovih WÜTOP® folija, da bi ostvarili optimalan rezultat i pravo na dobijanje 10-godišnje sistemske garancije.\*

Tehnički podaci:	
Ljepilo	Čisti poliakrilat
Nosivi materijal (podloga)	Polietilen folija sa mrežicom
Temperatura obrade	+ 5 °C do + 40 °C
Temperaturna otpornost	- 30 °C do + 100 °C
UV-otpornost (izloženo atmosferskom utjecaju)	4 mjeseca
Potpuno opterećenje	Nakon 30 sati
Skladištenje	12 mjeseci u zatvorenom pakovanju i normalnoj klimi

\* Molimo obratite pažnju na garantne odredbe vezane za objekat

### Primjena:

Skinuti nekoliko centimetara zaštitnog papira i potom fiksirati EURASOL® ND na preklonni sastav. Nakon skidanja zaštitnog papira zaljepiti ljepljivu traku po kompletnoj dužini uz pomoć dodatnog pritiskanja.

Molimo da vodite računa o dovoljnom pritisku prilikom lijepljenja. Na kraju lijepljenja odrezati ljepljivu traku pomoću noža.

### Pažnja:

Podloga mora biti suha, bez masti, strugotine i prašine. Obratiti pažnju da se u zoni lijepljenja ne može akumulirati voda. Ljepljivu traku ne opterećavati trajno na istezanje.

**Dodatni artikal:**  
**WÜTOP® ND/SK**  
**Art.-Nr. 0681 001 035/036**

Ovim napomenama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustva. Potrebni preliminarni testovi! Ostale informacije pogledati u tehničkom listu.