

## VKP® TRIO

### Područje primjene:

Zaptivanje fuga prozora i vrata, spojnih (priključnih) fuga zimskih vrtova na glavni objekat i drugih građevinskih priključaka.

### Način djelovanja:

VKP® Trio je klinastog oblika, materijal na unutrašnjoj strani je deblji nego na spoljašnjoj. Zahvaljujući različitom komprimiranju u fugi ostvaruje se, po zahtjevima RAL-udruženja za kvalitet prozora i ulaznih vrata, potreban pad za difuziju pare iz unutrašnjosti ka vani.

### Primjena:

#### 1. Priprema:

Podloge grubo očistiti od prljavštine.

#### 2. Montaža na prozor:

Skinuti zaštitnu foliju sa samoljepljive trake i traku zalijepiti na profil prozora. Paziti na propisno pozicioniranje na unutrašnjoj i na vanjskoj strani.

#### 3. Obrada u području uglova:

Traka se na uglovima tupo spaja, stješnjavanje (sabijanje) trake se vrši u podužnom smjeru.

### Napomene:

Brzina širenja (ekspanzije) VKP® Trio je temperaturno ovisna. Traku skladištiti na hladnom kod visokih temperatura, kod niskih temperatura skladištiti je na toplom.

Kod fuga između masivnih građevinskih dijelova koristiti VKP® Plus, Art.-Nr. 0875 0... U donjem području fuge preporučujemo Flexband, Art.-Nr. 0875 0... odnosno EPDM-zaptivnu traku za vanjsko područje, Art.-Nr. 0875 150 ...

Trake za širine fuga 12–20 i 20–30 mm sastavljene su iz dva sloja i samoljepljiva strana se iz tehničkih razloga nalazi na valovitij strani trake.

