

## ČISTAČ DIZELSKOG SISTEMA ZA UBRIZGAVANJE



### Primjena:

Sadržaj limenke usuti u rezervoar nakon što se obave sve popravke u predjelu motora i na sistemu za ubrizgavanje. 300 ml je dovoljno za 30 do 50 litara dizel goriva. 1000 ml za 200 litara.

### Svojstva:

Otapa i otklanja naslage, naročito u mikro području pumpe za ubrizgavanje i brizgaljke. Neutrališe i veže kiselu kondenzovanu vodu. Poboljšava cetanski broj.

**Za čišćenje svih konvencionalnih dizel motora putničkih i komercijalnih vozila**

### Čišćenje pumpe za ubrizgavanje i brizgaljke

Osigurava čisto sagorijevanje.

### Neutrališe i veže kiselu kondenzovanu vodu

- Štiti sistem goriva od korozije
- Čisti i štiti od rezervoara do komore za sagorijevanje

### Poboljšava cetanski broj

Smanjuje "kuckanje" motora uzrokovano lošim kvalitetom goriva.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
150 ml	<b>5861 011 150</b>	1/12
300 ml	<b>5861 011 300</b>	
1,000 ml	<b>5861 011 001</b>	