

## POSPJEŠIVAČ ZA BENZIN



### Primjena:

Sadržaj limenke usuti u rezervoar. Optimalno doziranje je 150 ml za 35-40 litara. 300 ml je dovoljno za 70-75 litara. Proizvod je samomiješajući. Predoziranje nije štetno.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
150 ml	<b>5861 101 150</b>	1/12
300 ml	<b>5861 101 300</b>	1/12

### Svojstva:

Uklanja tvrdokorne naslage poput smole i laka u vodovima, benzinskoj pumpi, karburatoru, na sjedištima ventila i ventilima. Uklanja i ostatke oksidacije. Štiti od vode koja nastaje u rezervoaru zbog higroskopnih svojstava E10 goriva. Štiti od korozije.



Funktionsverbesserer Benzin  
Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Verringerung der NO<sub>x</sub>-Emission  
reduction of NO<sub>x</sub>-emission

### Za sve benzinske motore sa i bez katalizatora

### Čišćenje sistema goriva

Snižava potrošnju goriva zahvaljujući preciznoj pripremi goriva.

### Pogodno i za E10

- Sprečava koroziju
- Čisti naslage u sistemu goriva

### Optimalno sagorijevanje

- Smanjuje stvaranje štetnih izduvnih gasova