

POSPJEŠIVAČ ZA RUČNI MJENJAČ



Primjena:

Primjenjivati kod pojave buke u mjenjaču, kod poteškoća pri promjeni stepena prenosa, preventivno pri svakoj promjeni mjenjačkog ulja i pri svakoj popravci mjenjača. Crijevo za punjenje navrnuti i naginjanjem ventila sadržaj limenke usuti u mjenjačko ulje. Udio pospješivača smije iznositi max. 10% ukupne količine mjenjačkog ulja. Sadržaj limenke je dovoljan za 2,5 litra mjenjačkog ulja. Pogodno za mjenjačka ulja na mineralnoj i sintetičkoj bazi.

| Sadržaj | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|---------|--------------|-----------|
| 125 ml | 5861 400 125 | 1/12 |

Napomena:

Nije pogodno za poliglikolna ulja.

Svojstva:

Stabilizuje viskoznost i usporava starenje mjenjačkog ulja. Štiti od korozije i smanjuje habanje materijala zahvaljujući visokodjelotvornom organskom spoju molibdena OMC2. Prigušuje buku.

Dugotrajna zaštita za ručne mjenjače svih vrsta

Visokoučinkovito mazivo

- Zaglađuje korodirane površine
- Štiti od habanja

Usporava starenje ulja

Produžuje vijek trajanja ručnih mjenjača.

Koncentrat aktivne supstance u skladu sa međunarodnom specifikacijom

- Za maksimalno tlačno opterećenje