

POSPJEŠIVAČ MOTORNOG ULJA



Primjena:

Sadržaj limenke dodati motornom ulju pri svakoj popravci motora i pri svakoj promjeni motornog ulja.

Osim toga, pospješivač motornog ulja se može dodati prilikom dijagnosticiranja motornog ulja. 300 ml je dovoljno za 4,5 l motornog ulja. 1000 ml je dovoljno za 10 l motornog ulja. Idealna količina za dodavanje je 10%. Količinu novog ulja smanjiti u skladu sa nivoom ulja.

Svojstva:

Minimizira otpor trenja, štiti od korozije, uljnog taloga i začepjenja kanala ulja. Također, neutralizira agresivne kiseline koje nastaju prilikom sagorijevanja, a istrošene aktivne supstance u motornom ulju se nadoknađuju. Otapa naslage na klipnim prstenovima koji su zahvaćeni smolom.

Zaštita za sve vrste benzinskih i dizel motora

Štiti od pregorijevanja ventila

Produžuje vijek trajanja motora.

Pogodno u slučaju razrjeđivanja motornog ulja uzrokovanog biogorivom

Nadoknađuje istrošene aktivne supstance u motornom ulju

U skladu je sa modernim API standardima za motorna ulja

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
300 ml	5861 300 300	1/12