




















## PREGLED PROIZVODA TIOMOS

Ugao otvaranja	Bušenje	Opis	potpuno nalijegajuća	nalijegajuća	polunalijegajuća	upadajuća
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110</b> • Optimalan zazor za debljine vrata do 24 mm • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
120°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 120</b> • Optimalan zazor za debljine vrata do 22 mm • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
160°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 160</b> • Za ormariće sa unutrašnjim i izvlačnim policama • Za debljine vrata do 32 mm • Mala dubina čašice				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110 AL</b> • Optimalan zazor za okvire od aluminij profila za debljinu rama max. 24 mm i širinu rama 22 mm • Baglama nije vidljiva sa vanjske strane				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110/90E</b> • Baglama za konstrukciju sa blendom • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110/30A</b> • Za zakrivljenost korpusa pod uglom 30° • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110/30E</b> • Za zakrivljenost korpusa pod uglom 30° • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110/37A</b> • Za zakrivljenost korpusa pod uglom 37° • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				
110°	Ø 35 mm	<b>TIOMOS 110/37E</b> • Za zakrivljenost korpusa pod uglom 37° • Sa udobnim podešavanjem po dubini preko pužnog navoja				