

BAGLAMA-SISTEM TIOMOS 110



- Ugao otvaranja 110°
- Za debljine vrata do 24 mm
- Tiomos klik-on za ugradnju vijcima/utiskivanjem
- Optimalna fuga za debljine vrata do 24 mm
- Praktično podešavanje dubine preko pužnog navoja
- 3-dimenzionalno podešavanje sa odgovarajućom podložnom pločicom
- Dostupna u 3 izvedbe:

Sa integrisanim prigušivačem

(3 podešavanja prigušenja)

Bez integrisanog prigušivača

Bez automatskog zatvaranja (bez opruge)

Obrazac bušenja klik-on 52/5,5



| Nalijeganje vrata | Zakrivljenost baglame | Prigušivač | | bez opruge | | | Pak./kom. |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | sa | bez | | klik-on 52/5,5 | klik-on 52/5,5 | |
| potpuno nalijegajuća* | 0 | X | | | F028 138 701 | F028 138 705 | 1/50 |
| | | | X | | F045 138 639 | F045 138 643 | |
| | | | X | X | F046 138 761 | - | |
| nalijegajuća* | 3 | X | | | F028 138 702 | F028 138 706 | |
| | | | X | | F045 138 640 | F045 138 644 | |
| | | | X | X | F046 138 762 | - | |
| polunalijegajuća** | 9,5 | X | | | F028 138 703 | F028 138 707 | |
| | | | X | | F045 138 641 | F045 138 645 | |
| | | | X | X | F046 138 763 | - | |
| upadajuća** | 19 | X | | | F028 138 704 | F028 138 708 | |
| | | | X | | F045 138 642 | F045 138 646 | |
| | | | X | X | F046 138 764 | - | |


* Materijal čašice: čelik, niklovano/Materijal tijela baglame: čelik, niklovano

** Materijal čašice: čelik, niklovano/Materijal tijela baglame: Zamak, niklovano


Tehničke informacije:

Šema bušenja

Ugradnja vijcima



Utiskivanjem



Dimenzije čašice

