

SISTEMI LAKIRANJA

Premazi	Primjena
1-Komponentni temeljni premazi	
1K temeljni premaz na bazi sintetičke smole Art.-Nr. 5866 101 ...	Antikorozivni temeljni premaz i međupremaz za čelik, gus i tanke limove, npr. šasijske vozila, metalne konstrukcije, konstrukcije mostova, metalne rezervoare itd. Također, prikladno kao transportni premaz za čelične konstrukcije (minimalna debljina nanosa 40 µm).
1K univerzalni temeljni premaz Art.-Nr. 5866 100 ...	Temeljni zapunjivač i promotor prijanjanja na čeliku, aluminiju i pocinčanim površinama.
1K Aqua temeljni premaz Art.-Nr. 5866 107 103	Ekološki prihvatljiv, vodom razrijeđen, temeljni premaz bez sadržaja hroma. Prianja na željezo, čelik, aluminij, pocinčane površine i dobro prianjajuće stare lakove.
1K promotor prijanjanja za plastiku Art.-Nr. 5866 106 101	Promotor prijanjanja pokrivnih premaza na plastičnim površinama.
2-Komponentni temeljni premazi	
2K univerzalni temeljni premaz Art.-Nr. 5866 103 ...	Promotor prijanjanja na površinama koje se teško lakiraju, kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFK). Prikladan za primjenu i kao temeljni zapunjivač za kompenzaciju manjih oštećenja ili tragova brušenja na mašinama i konstrukcijama. Također, prikladan za primjenu na dijelovima koji se skladište vani.
2K epoksidni temeljni premaz Art.-Nr. 5866 104 105	Visokokvalitetni temeljni premaz primjenjiv u izgradnji mašina i brodova, u poljoprivredi te za kamione i vozila za transport hemikalija. Odlično prikladan kao temeljni premaz za aluminij i karoserije vozila, npr. u sektoru autobusa jer se može premazivati filerom.
2K HS predlak Art.-Nr. 5866 102 ...	Za zapunjavanje starih lakova, tvorničkih i reparaturnih temeljnih premaza i kitovanih površina. Za temeljnu pripremu kod lakiranja vrhunskim auto lakovima na različitim površinama.
1-Komponentni pokrivni premazi	
1K lak na bazi sintetičke smole Art.-Nr. 5866 300 ...	Za lakiranje sa rezultatima visokog sjaja. Za mašine i konstrukcije u unutrašnjem i vanjskom području.
1K lak za kontejnere Art.-Nr. 5866 301 ...	Za brzo i jeftino lakiranje kontejnera, mašina i opreme.
1K debeloslojni lak Art.-Nr. 5866 203 ...	Za temeljno premazivanje ili lakiranje kontejnera, šasijske, priključnih dijelova, traktora, poljoprivrednih i građevinskih mašina, vozila zimske službe, kapija, ramova, komunalnih kontejnera i opreme itd.
1K Aqua lak za nanošenje četkom Art.-Nr. 5866 302 ...	Za visokokvalitetno lakiranje metalnih površina tretiranih temeljnim premazom kao i dobro prianjajućih starih lakova na bazi disperzije ili sintetičke smole te lakiranje drvenih dijelova u unutrašnjem i vanjskom području.
2-Komponentni pokrivni premazi	
2K HS pokrivni lak Art.-Nr. 5866 202 ...	Za lakiranje komercijalnih vozila, poljoprivrednih mašina, traktora, mašina i priključnih dijelova. Također, prikladno za visokokvalitetno lakiranje opreme za sajmove kao i primjenu u modelarstvu.
2K debeloslojni lak Art.-Nr. 5866 204 ...	Za visokokvalitetno lakiranje fasada, mašina i konstrukcija. Također, prikladno za primjenu kao jednoslojni pokrivni premaz. Moguće postizanje fine strukture podešavanjem šprice. Prikladno za primjenu kao strukturna boja bez upotrebe razrjeđivača.
2K HS VOC bezbojni lak Art.-Nr. 5866 200 ...	Kao pokrivni lak kod dvoslojnog lakiranja čistim i metalik baznim bojama.
2K HS Reflow bezbojni lak Art.-Nr. 5866 201 ...	Kao pokrivni lak kod dvoslojnog lakiranja čistim i metalik baznim bojama. Otporan na ogrebotine na bazi „reflow“ tehnologije.
Dvoslojni pokrivni premazi	
Dvoslojni bazni lak Art.-Nr. 5866 304 103	Za visokokvalitetno lakiranje sa rezultatima visokog sjaja metalnih i plastičnih dijelova i konstrukcija u vanjskom i unutrašnjem području u spoju sa 2K bezbojnim lakom VOC Art.-Nr. 5866 200 ... ili 2K-bezbojnim lakom Reflow Art.-Nr. 5866 201 ...

KOLIČINSKA POTROŠNJA

kod normalnih aplikacija i normalnih površina: ca. 1 kg/l za 7–10 m²