

## EURASOL® PE TRAKA ZA ZAPTIVANJE PRODORA EKSERA



Dužina m	Širina mm	Debljina mm	Art.-Nr.	Rola u kartonu = pakovanje
30	45	3	0875 851 145	7
	60		0875 851 160	5

### Primjena:

EURASOL® PE traka za zaptivanje prodora eksera lijepiti ili na donju stranu kontra letve ili na vanjsku stranu krovne folije, paralelno sa rogovima (krovnim gredama). Voditi računa da podloga mora biti suha, bez masti, strugotine i prašine. Na kraju se pričvršćuje kontra letva na rogove (krovnne grede) i tako se komprimira traka za zaptivanje prodora eksera.

### Područja primjene:

Vanjsko područje: Kod pričvršćivanja kontra letvi na rogove (krovnne grede) kroz krovne folije prodiru ekseri ili vijci. Ova mjesta prilikom kiše mogu prouzrokovati prodor

vode i samim tim oštećenja u konstrukciji.

EURASOL® PE traka za zaptivanje prodora eksera pouzdano zaptiva ova mjesta, tako štiti od oštećenja i zadovoljava zahtjeve ZVDH-smjernica. Unutrašnje područje: Za zaptivanje prodora eksera i klamerica kod parnih brana i parnih kočnica.

### Napomena:

EURASOL® PE traka za zaptivanje prodora eksera je optimalno pogodna za WÜTOP® Trio i WÜTOP® Trio Plus/ SK. Zato preporučujemo upotrebu ovih krovnih paropropusnih folija.

**Testirana, jednostrano ljepljiva traka za sigurno zaptivanje prodora eksera i vijaka kroz krovne paropropusne folije od kiše.**

### Ispunjava zahtjeve ZVDH-smjernica

Za pomoćne pokrove i krovove koji ne dostižu standardne nagibe krova potrebno je zaptivanje prodora eksera. EURASOL® PE traka za zaptivanje prodora eksera štiti od prodora vode i ispunjava zahtjeve ZVDH.

### Maksimalna sigurnost sa certifikatom o testiranju

Testirana na zaptivanje od kišnih pljuskova od strane Fraunhofer Institut za građevinsku fiziku u Stuttgart-u do 600 Pascal (odgovara jačini vjetra 11-12).

Testirano zaptivanje od kišnih pljuskova od strane Fraunhofer Instituta za građevinsku fiziku u Stuttgart-u.



### Visoka snaga lijepljenja

Dobro prijanjanje na krovne folije i drvo.

### Veoma dobra kompatibilnost sa materijalima

Tehnički podaci:	
Boja trake	Crvena
Pjenasti materijal	Polietilen
Ljepilo	Sintetički kaučuk
Temperatura obrade	+0°C do +40°C
Temperaturna otpornost	-30°C do +80°C
UV-otpornost (izloženo vremenskim uticajima)	12 sedmica
Skladištenje kod +20°C	24 mjeseca

Ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Ovo

vrijedi, također, i pri korištenju naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.

### Dodatni artikli:

Wütop® Trio  
Art.-Nr. 0681 001 001  
Wütop® Trio Plus  
Art.-Nr. 0681 001 004  
Wütop® Trio SK  
Art.-Nr. 0681 001 027  
Sigurnosni nož:  
Art.-Nr. 0715 66 013