

## ZAPTIVNA TRAKA VKP® TRIO BASIC



**Traka za zaptivanje fuga u skladu sa BG2 za unutrašnje i vanjsko zaptivanje i za izolaciju prozora i vrata.**

### Zaptivanje i izoliranje u jednom radnom koraku

- Vrlo jednostavno korištenje
- Velika ušteda vremena tokom instalacije

### Odgovara za kvalitetu montaže u skladu sa zahtjevima RAL udruženja za kvalitet prozora i vrata

- Srednje područje osigurava toplotnu izolaciju
- Unutrašnja strana hermetički zatvorena i difuziono čvršća nego izvana
- Vanjska strana 300 Pa zaptivna na kišu

Širina trake mm (Dubina fuge)	Širina fuge zaptivne na kišu mm	Dužina role m	Karton dužnih m	Art.-Nr.	Br. rola u kartonu =Pak.
66	5-14	8	48	<b>0875 336 605</b>	6
66	8-22	4,5	27	<b>0875 336 608</b>	
75	5-14	8	40	<b>0875 337 505</b>	5
75	8-22	4,5	22,5	<b>0875 337 508</b>	
86	5-14	8	32	<b>0875 338 605</b>	4
86	8-22	4,5	18	<b>0875 338 608</b>	

Tehnički podaci:	
Boja trake	crna
Sastav	impregirana PU-pjena
Vodena para - difuziona otpornost	unutra gušće nego vani
Zaptivenost na udare kiše	≥300 Pa
Grupa opterećenja	BG2
Temperatura obrade	materijal: +5°C do +25°C, zrak: +0°C do +35°C
Temperaturna otpornost	od -30°C do +80°C
Klasa građevinskog materijala	B2 normalno zapaljivo po DIN 4102
UV-otpornost (razgradnja)	4 mjeseca
Skladištenje pri +20°C	9 mjeseci

### Područje primjene:

Vanjsko zaptivanje fuga i izolacija prozora i vrata u novoizgrađenim objektima i projektima adaptacije. Prikladno za fuge koje će naknadno biti pokrivena sa vanjske strane, npr. u slučajevima višeslojnog zidanja ili pokrivanja kompozitnim sistemom toplotne izolacije. Prikladno za objekte visine do 20 m.

### Npomena:

**VKP Trio Basic ne pruža dugoročnu UV zaštitu. Trajno pokriva traka sa vanjske strane, npr. po WDVS-Sistemu, obloženo ili ožbukano preko. Zatvoriti sa VKP Plus u slučaju vanjske ugradnje.**

U donjem području fuge preporučujemo Flexband odnosno EPDM-zaptivnu traku za vanjsko područje. Brzina širenja (ekspanzije) VKP Trio Basic je temperaturno zavisna. Traku skladištiti na hladnom kod visokih temperatura, a kod niskih temperatura skladištiti je na toplom.

Ove informacije su samo preporuka bazirana na našim iskustvima. Preporučujemo test prije upotrebe!  
Za ostale informacije, pogledajte tehnički list.

### Nije štetno za ljude i okolinu

### Neravnine u podlozi se pouzdano izravnavaju u datom području fuga

**Dodatni artikli:**  
**VKP Plus**  
**Art.-Nr. 0875 01..., 0875 02...**  
**Flexband ljepilo,**  
**Art.-Nr. 0893 710...**