

BUŠILICA-ZAVRTAČ BS 13-SEC POWER



Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Bušilica-zavrtač BS 13-SEC POWER	0702 315 X	1
Dodatna drška, komplet	0708 315 040	
ORSYBULL kofer	0955 330 0	
Umetak za kofer	0955 030 315	

Tehnički podaci		
Napon	V	230
Frekvencija	Hz	50/60
Klasa zaštite		□/II
Ulazna snaga	W	1.200
Izlazna snaga	W	640
Broj obrtaja sa opterećenjem	min ⁻¹	70-530
Max. obrtni moment zavrtača (meko/tvrdo*)	Nm	65/110*
Max. promjeri bušenja i zavrtača		
Bušenje	Metal mm	16
	Aluminijum mm	22
	Drvo mm	70
Max. ASSY vijci za meko drvo	Djelim. navoj mm	12 x 500
	Puni navoj mm	10 x 400
Prihvatač stezne glave	mm	1,5-13
Stezni vrat - Ø	mm	43
Dužina kabla	m	4
Težina	kg	2,7

* Blokiranje obrtnog momenta se može postići samo nakratko.

Područja primjene:

Bušenje, zavrtače, miješanje

Kompaktna i snažna mašina za rad sa vrlo visokim obrtnim momentima, za bušenje velikih promjera, serijsko zavrtače i poslove miješanja.

U koferu

Art.-Nr. 0702 315 1

3-stepeni prijenosnik

Za veći obrtni moment i duži radni vijek mašine.

Blagi start

Povećava sigurnost, štiti zglob i motor.

Konstantna elektronika

Za konstantno visoku pogonsku snagu u cijelom rasponu brojeva obrtaja i opterećenja.

Elektronsko podešavanje obrtnog momenta

Mašina se isključuje kada dostigne podešeni obrtni moment.

Desno ili lijevo obrtanje

Zahvaljujući direktnom prebacivanju karbonskih četkica, max. obrtni moment se postiže u oba smjera obrtanja.

Sistem izmjenjivog kabla

Neispravan kabl se može zamijeniti bez problema.

3 godine garancije

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenta mašine će biti besplatno otklonjene.

Dostupno u ORSY®fotnom menadžmentu

Elektronsko podešavanje obrtnog momenta

Podešeni broj aproksimativno je jednak prema:

Podešavanje	Obrtni moment cca. Nm
1	13
2	16
3	19,5
4	24
5	26
6	32,5
7	45,5
8	52
9	58,5
10	65

Pribor:

Kabl 6 m, Art.-Nr. 0708 315 039