

## CUT+COOL ULJE ZA HLAĐENJE ULTRA



Pakovanje	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kanister	5 L	<b>0893 050 030</b>	1
	20 L	<b>0893 050 031</b>	

### Područje primjene:

Polusintetičko, u vodi rastvorljivo ulje za hlađenje, prikladno za lako do srednje teško obradivi čelik, ljevano željezo, legure aluminija i strugotine neželjeznih metala. Univerzalna upotreba na svim strugovima, brusilicama i obradnim centrima.

### Napomena:

Ne sadrži bor, amine, hlor i formaldehid.

Koncentracije za primjenu:	Početna	Dodatno doziranje
Brušenje čelika i neželjeznih metala	4 - 6%	2 - 3%
Struganje čelika i neželjeznih metala	6 - 10%	3 - 5%
Refraktometrijski faktor:	2.3	

Pomiješati Cut+Cool Ulje za hlađenje Ultra u čistoj vodi (u kvalitetu pitke vode).

Pravilo miješanja: Uvijek dodavati koncentrat u vodu, ne obrnuto!

### Polusintetičko višenamjensko ulje za hlađenje

**Visoke rezne performanse, zahvaljujući izvrsnim svojstvima hlađenja i uklanjanja strugotine**

### Slabo pjenjenje

Zahvaljujući niskoj tendenciji ka stvaranju pjene, može se koristiti u područjima sa veoma niskom tvrdoćom vode.

### Visoka stabilnost i otpornost na mikroorganizme

Omogućava dug životni vijek i minimalno održavanje.

### Odična zaštita od korozije

Efektivno štiti radni materijal, alat i dijelove sistema čak i pri niskim koncentracijama.

### Dobra svojstva podmazivanja

Visoki kapacitet rezanja, redukcija toplote zahvaljujući manjem trenju, moguće veće brzine procesa rezanja.

### Također, prikladno za unutrašnje hlađenje i pumpe povratnog dejstva

### Ispunjava zahtjeve TRGS 611

#### Dodatni artikli:

Slavina za 5-litarski kanister  
Art.-Nr. 0891 302 01

Slavina za 20-litarski kanister  
Art.-Nr. 0891 302 03

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe!  
Pri upotrebi proizvoda pridržavati se uputstva i odredbi navedenih u tehničkom listu.