

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ZAVRTAČ BS 14-A POWER



Veoma snažna, ali još uvijek priručna akumulatorska bušilica-zavrtač specijalno dizajnirana za teške zadatke na gradilištu.

**Sa dva akumulatora, punjačem i kutijom sa bit-umetcima u koferu
Art.-Nr. 0700 664 4**

**U koferu, bez punjača i akumulatora
Art.-Nr. 0700 664 01**

Četveropolni elektromotor

Analogno pogonu na sva četiri točka, bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.

Robusna

Sve komponente su dizajnirane za teške zadatke na gradilištu i otporne na oštećenja čak i nakon pada sa normalne radne visine.

Sa 4,0-Ah Li-jonskim akumulatorskim paketima

Duže radno vrijeme po jednom punjenju akumulatora. Praktični indikator nivoa napunjenosti akumulatora sve vrijeme obezbjeđuje informaciju o dostupnim energetskim rezervama.

Stezna glava sa karbidnim steznim čeljustima

Ekstra tvrde stezne čeljusti snažno stežu dršku burgije. Time je omogućeno sporije habanje stezne glave.

LED lampa na utoru za akumulator

Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno. Bez sjena uzrokovanih steznom glavom.

3 godine garancije

Na greške u proizvodnji materijalu.

Dostupno u flotnom menadžmentu ORSY®fleet.

Sadržaj isporuke			
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 664 4	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 664 01
Akumulatorska bušilica-zavrtač BS 14-A Power	0700 664 X	1	1
Kutija sa 8 bit-umetaka i jednim držačem bit-umetaka	-	1	-
Akumulator LI-CV-14,4 V/4,0 Ah	0700 916 432	2	-
Brzi punjač akumulatora AL 30-CV-LI	0700 816	1	-
Uložak kofera	0955 030 614	1	1
Prazan kofer ORSY 200	0955 702 1	1	1

Tehnički podaci	
Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	4,0 Ah
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. stepenu	0-380/1.600 min ⁻¹
Prečnik bušenja u	
Čeliku, max.	13 mm
Drvetu, max.	45 mm
Obrtni moment, max. (meko/tvrdo zavrtnanje vijaka)	40/75 Nm
Prečnik vijka, max.	8 mm
Preporučeni prečnik vijka	6 mm
Raspon stezne glave	1-13 mm
Dimenzije (dužina x visina)	213 x 253 mm
Težina sa 4,0-Ah akumulatorom	2,0 kg