

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ZAVRTAČ BS 14-A POWER COMBI



Veoma snažna, ali još uvijek priručna akumulatorska udarna bušilica-zavrtač sa preklopnim udarnim mehanizmom.

Sa dva akumulatora, punjačem i kutijom sa bit-umetcima u koferu Art.-Nr. 0700 614 4

U koferu, bez punjača i akumulatora Art.-Nr. 0700 614 01

Četveropolni elektromotor

Analogno pogonu na sva četiri točka, bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.

Robusna

Sve komponente su dizajnirane za teške zadatke na gradilištu i otporne na oštećenja čak i nakon pada sa normalne radne visine.

Sa 4,0-Ah Li-jonskim akumulatorskim paketima

Duže radno vrijeme po jednom punjenju akumulatora. Praktični indikator nivoa napunjenosti akumulatora sve vrijeme pruža informaciju o energetske rezervama akumulatora.

Stežna glava sa karbidnim steznim čeljustima

Ekstra tvrde stezne čeljusti snažno stežu dršku burgije. Time je omogućeno sporije habanje stezne glave.

LED lampa na utoru za akumulator

Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno. Bez sjena uzrokovanih steznom glavom.

3 godine garancije

Na greške u proizvodnji i materijalu.

Sadržaj isporuke			
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 614 4	Pak./kom. Art.-Nr. 0700 614 01
Akumulatorska udarna bušilica-zavrtač BS 14-A Power Combi	0700 614 X	1	1
Kutija sa 8 bit-umetaka i jednim držačem bit-umetaka	-	1	-
Akumulator LI-CV-14,4 V/4,0 Ah	0700 916 432	2	-
Brzi punjač akumulatora AL 30-CV-LI	0700 816	1	-
Uložak kofera	0955 030 614	1	1
Prazan kofer ORSY 200	0955 702 1	1	1

Tehnički podaci	
Napon	14,4 V
Kapacitet akumulatora	4,0 Ah
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. stepenu brzine	0-420/1.800 min ⁻¹
Frekvencija udara	0-27.000 min ⁻¹
Prečnik bušenja u	
Čeliku, max.	13 mm
Drvetu, max.	40 mm
Obrtni moment, max. (meko/tvrdo zavrtnanje vijaka)	37/80 Nm
Prečnik vijka, max.	8 mm
Preporučeni prečnik vijka	6 mm
Raspon stezne glave	1-13 mm
Dimenzije, dužina x visina	228 x 253 mm
Težina sa 4,0-Ah akumulatorom	2,1 kg

Dostupno u flotnom menadžmentu ORSY®fleet.