

RASHLADNI PLIN R 1234YF



Za održavanje, servisiranje i dopunjavanje R1234yf rashladnih sistema vozila

Rashladni plin za upotrebu u rashladnim sistemima vozila

- Bez boje, mirisa i okusa
- Nije toksično

5 kg povratna boca

- Testirana, ponovo puniva i stabilna povratna boca
- Visoki stražnji ovratnik i ventil za odzračivanje sa 3/4" vanskim navojem (AG)

Art.-Nr.	0892 123 405
Pak./kom.	1
Težinski sadržaj	5 kg

Naopomena

U rashladnim sistemima automobila, R1234yf zahtijeva upotrebu polialkilen glikola maziva (PAG) kako bi se osigurala optimalna recirkulacija ulja u kompresor. Ne miješati s mineralnim uljem ili alkil benzenskim lubrikantima.

Za ispuštanje rashladnog sredstva, staviti bocu na glavu.

Klasa opasnosti / kategorija: zapaljivi plinovi, kategorija 1; tlačni plinovi, ukapljeni plin.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uvjeta skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.