

## PNEUMATSKI UDARNI ZAVRTAČ DSS 1/2" PREMIUM POWER



**Udarni zavrtič visoke kvalitete u robusnom, staklenim vlaknima ojačanom plastičnom kućištu, sa nadprosječnim učinkom i poboljšanim karakteristikama opreme.**

**Preporučeni maksimalni prečnik vijka: M16**

**Odličan odnos snage i mase**

Do 1.321 Nm max. momenta popuštanja pri masi od 1980 g.

**Visokokvalitetni dvostruki udarni mahanizam i cilindar sa uravnoteženim 6-lamelnim motorom**

Za pouzdane maksimalne performanse i dug vijek trajanja.

**4-stepeno podešavanje snage sa udobnim jednoručnim prebacivanjem smjera obrtanja**

Uvijek efikasno, korisnički prilagodljivo podešavanje prema odgovarajućoj primjeni.

**Posebno ergonomičan soft-grip rukohvat sa senzitivnim prekidačem i integrisanim prigušivačem buke**

Dobro rukovanje sa protukliznim rukohvatom, optimalnom kontrolom i niskim nivoom buke.

**3 godine garancije**

na greške u materijalu i proizvodnji.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>5714 301 0</b>
<b>Pak./kom.</b>	1
<b>Prihvatač</b>	1/2" (Zoll)
<b>Max. radni obrtni moment</b>	835 Nm
<b>Max. moment popuštanja</b>	1321 Nm
<b>Nivo zvučnog pritiska</b>	80,6 dB
<b>Vibracija</b>	7,78 m/s <sup>2</sup>
<b>Masa mašine</b>	1980 g

<b>Odgovarajući dodatno proizvodi</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Utična spojnica S2000AG	<b>0699 100 614</b>
Mali nauljivač uljnom maglom	<b>0699 070 314</b>
Set za održavanje	<b>0709 213 052</b>
Tuba sa mašću	<b>0709 213 053</b>
Specijalno ulje	<b>0893 050 5</b>

**Upute**

Pri redovnoj upotrebi (npr. u vulkanizerskim servisima) udarni zavrtič treba svakodnevno podmazati sa malo ulja kroz ulaz zraka a mjesечно sa dva hoda maziva za transmisijske preko mazalice.