

## LJEPILO U SPREJU



### Brzосуšeće ljepilo u spreju za sve lagane materijale

#### Visoka temperaturna stabilnost

Trajno postojano pričvršćivanje lijepljenjem za gotovo sve primjene

#### Brzo sušenje

Zahvaljujući brzom sušenju, nakon kratkog vremena materijal se može dalje opteretiti i obrađivati

#### Prilagodljiva mlaznica

Optimalna upotreba u različitim radnim operacijama

#### Ne sadrži silikone

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0890 100 055</b>	
<b>Pak./kom.</b>	1	12
<b>Sadržaj</b>	500 ml	500 ml
<b>Hemijska osnova</b>	Sintetička guma na bazi neoprena	Sintetička guma na bazi neoprena
<b>Boja</b>	Bež	Bež
<b>Min./max. temperaturna otpornost</b>	-40 do 80 °C	-40 do 80 °C
<b>Rok upotrebe od datuma proizvodnje</b>	9 mjeseci	9 mjeseci

<b>Dodatno za Art.-Nr.:</b>	<b>Naziv</b>	<b>Art.-Nr.</b>
0890 100 055	Inoclean odmašćivač	<b>0890 107 500</b>
	Predčistač	<b>0893 200 1</b>
	Odstranjivač silikona	<b>0893 222</b>
		<b>0893 222 5</b>
Acetonski čistač	<b>0893 460</b>	

### Područje primjene

Trajno i brzo lijepi plastične, pjenaste, plutane, metalne, drvene materijale, papir i polistiren, međusobno i jedne sa drugim u kombinaciji. Posebno prikladno u sektoru motornih vozila, u radionicama, te pri proizvodnji elektro ormara i ventilacionih sistema.

### Napomena

Oprez: Nije prikladno za lijepljenje mekog PVC-a i PVC folija. Nakon upotrebe okrenuti dozu naopako i prskanjem isprazniti mlaznicu.

### Upute za primjenu

- Ljepilo nanositi u tankom sloju; upijajuće podloge obilato naprskati
- Vrijeme isparavanja, zavisno od površine, materijala i temperature 5–10 minuta.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu našeg znanja i iskustva. Zahtijevane su prethodne probe! Za više informacija pogledati tehnički list.