

2-KOMPONENTNO PUR LJEPILO



Za strukturno lijepljenje ugaonih spojeva aluminijskih prozora, vrata i fasadnih konstrukcija.

Širok spektar upotrebe

- Moguće lijepljenje različitih materijala, npr. tvrdi PVC, aluminij i HPL, hemijski tretiran ili lakirani aluminij
- Ne nagriza pulverizirane i anodizirane površine

Dodatne prednosti

- Ne kapa
- Može se prelakirati nakon sušenja

Jednostavna primjena

- Pomoću ručnog ili penumatskog pištolja za istiskanje, zajedno sa navrnutim mješaćem na kartuši, komponente se homogeno miješaju, čime se postiže čisto i ekonomično pražnjenje kartuše. Nema potrebe za ručnim miješanjem.
- Praktična dupla kartuša osigurava pouzdan omjer miješanja od 1:1.
- Optimizirani klipovi kartuša osiguravaju ravnomjerno i pouzdano istiskanje.
- Integrirani usjek na zatvaraču omogućava lako otvaranje kartuše bez komplikovanih zaptivnih čepova i navojnih zatvarača.

Art.-Nr.	0892 135	0892 135 1	
Pak./kom.	6	1	6
Težinski sadržaj	900 g	550 g	550 g
Hemijska osnova	2-komponentno PUR reakciono ljepilo	2-komponentno PUR reakciono ljepilo	2-komponentno PUR reakciono ljepilo
Boja	Slonova kost	Slonova kost	Slonova kost
Vrijeme nanošenja	45 min	45 min	45 min
Min. radna temperatura	7 °C	7 °C	7 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	12 mjeseci	12 mjeseci	12 mjeseci

Dodatni artikli za Art.-Nr.:	Naziv	Art.-Nr.
0892 135	Ručni pištolj za istiskanje duplih kartuša	0891 601 23
	Statički mješać za 2K ljepila	0892 135 2
	Čistač tip 60	
		0892 130 031
0892 135 1	Ručni pištolj za istiskanje duplih kartuša	0891 601 23
	Statički mješać za 2K ljepila	0892 135 2
	Čistač tip 60	
		0892 130 031

Područje primjene

Posebno namijenjeno za strukturno lijepljenje ugaonih spojeva aluminijskih prozora, vrata i fasadnih konstrukcija te za kruto spajanje GFK karoserijskih sendviča u autoindustriji.

Napomena

Prvih 20 g istisnutog ljepila ne koristiti za lijepljenje. Čišćenje ostataka osušenog ljepila je moguće samo mehaničkim putem. Čistač tip 60 je posebno prikladan za čišćenje svježih ostataka ljepila.

Kratki statički mješać prilagođen kartuši

- Brzo istiskanje
- Smanjena potrošnja ljepila, usljed manjeg zaostatka viška ljepila u mješaću

Kartuša otporna na probijanje i udarce

Više sigurnosti pri upotrebi

Veoma dobra otpornost na atmosferske utjecaje nakon sušenja

Ne sadrži otapala

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada. Ovo vrijedi također prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.