

PRIVREMENO LJEPILO U SPREJU



Privremeno ljepilo u spreju za pričvršćivanje laganih materijala

Višekratno lijepljenje

Moguće ponovno lijepljenje nakon odlijepljivanja npr. korekcija lijepljenja

Bez ostataka ljepila

Odljepljivanje bez ostataka ljepila

Bezbojno

Ljepljivi film je nevidljiv

Dodatna sprej mlaznica za površine

Bez obojenja

Bez formiranja neravnina

Bez prodiranja ljepila

Bez silikona

Art.-Nr.	0893 100 20	
Pak./kom.	1	12
Sadržaj	400 ml	400 ml
Hemijska osnova	Akrilna smola	Akrilna smola
Boja	Transparentno	Transparentno
Min./max. vrijeme isparavanja	20 - 30 s	20 - 30 s
Min./max. radna temperatura	15 do 25 °C	15 do 25 °C
Izdašnost (površina)	4 m ²	4 m ²
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	18 mjeseci	18 mjeseci

Dodatni artikli za Art.-Nr.:	Naziv	Art.-Nr.
0893 100 20	Industrijski čistač	0893 140
	Softex/Softex-light krpe za čišćenje	0899 800 901

Primjena

Za lijepljenje šablona, reklamnih postera, dekoracija na bazarima, fiksiranje rasporeda, tehničkih crteža, izradu modela, zatvaranje kutija itd. Za lijepljenje papira, kartona, tkanine folija i stiropora na metal drvo, staklo, plastiku itd.

Upute

Ljepilo u spreju nanijeti na jednu stranu. Prethodno isprobati prikladnost upotrebe ljepila. Mlaznica, koja je integrirana u poklopcu, je prikladna za velike površine. Dugotrajno lijepljenje je moguće pri nanošenju debelog sloja ljepila na obje površine. Ostatke ljepila je moguće očistiti Industrijskim čistačem.

Napomena

Nakon upotrebe okrenuti dozu naopako i prksati do potpunog pražnjenja ventila.

Ove informacije su samo preporuka bazirana na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe! Kod upotrebe proizvoda pridržavati se uputa i regulativa obuhvaćenih u tehničkom listu proizvoda.