

## LJEPILO I ZAPTIVNA MASA, PROZIRNO



<b>Art.-Nr.</b>	<b>0893 225 0</b>	
<b>Pak./kom.</b>	1	12
<b>Sadržaj</b>	290 ml	290 ml
<b>Hemijska osnova</b>	MS polimer	MS polimer
<b>Boja</b>	Transparentna	Transparentna
<b>Min. vrijeme formiranja pokožice</b>	10 min	10 min
<b>Brzina sušenja</b>	2 mm/d	2 mm/d
<b>Min./max. radna temperatura</b>	5 do 40 °C	5 do 40 °C
<b>Min./max. temperaturna otpornost</b>	-40 do 90 °C	-40 do 90 °C
<b>Rok upotrebe od datuma proizvodnje</b>	9 mjeseci	9 mjeseci

Dodatno za Art.-Nr.:	Naziv	Art.-Nr.
0893 225 0	Ručni pištolj za kartuše	<b>0891 00</b>
	Ručni pištolj za kartuše	<b>0891 310 1</b>
	Standardna mlaznica	<b>0891 653</b>
	Mlaznica sa poklopcem	<b>0891 653 2</b>
	Nož za kartuše	<b>0715 66 09</b>
	Mlaznica sa zarubljenim šavom	<b>0891 660</b>

### Područja primjene Građevinarstvo

Lijepljenje i montaža raznovrsnih građevinskih materijala.

### Izgradnja staklenih konstrukcija:

Lijepljenje staklenih površina u unutrašnjem prostoru (ne koristiti kao zaptivnu masu za ustakljivanje).

### Električne instalacije:

Pričvršćivanje kablovskih kanalice, fiksiranje prekidača.

### Proizvodnja vozila:

Elastično zaptivanje šasije, izrada vozila i kontejnera.

### Proizvodnja opreme za sajmove:

Montaža izloga, dekoracijskih objekata,

natpisa i profila svih vrsta.

### Metaloprerađiva:

Strukturno lijepljenje bez naprezanja/konstrukcije od nehrđajućeg čelika, proizvodnja poštanskih sandučića.

### Stolari/proizvodnja prozora:

Pričvršćivanje lajsni, aluminijskih letvica, ručki na staklenim vratima, barskih konzolnih držača na staklu, letvica za vrata, pocinčanih čeličnih skela.

### Tipične površine:

ABS, aluminiij, nehrđajući čelik, staklo, GFK (plastika ojačana staklenim vlaknima), drvo, bakar, čelični lim (nezaštićeni, pocinčani, grundirani i lakirani) i tvrdi PVC.

### Prozirno višenamjensko, elastično konstrukcijsko ljepilo i zaptivna masa

#### Prozirno kao staklo

Posebno prikladno za vidljiva mjesta zaptivanja/lijepljenja.

#### Širok spektar lijepljenja, bez predpremaza

Dobro prijanja na raznovrsne materijale.

#### Stabilno elastično lijepljenje

- Amortizira dinamička kretanja
- Omogućava lijepljenje različitih materijala

#### Može se premazivati disperzivnim bojama

#### Ne sadrži otapala i gotovo bez mirisa

#### Sprječava rast gljivica

#### Nije korozivno

#### Ne sadrži izocianate i silikone

#### Dokaz o učinkovitosti

Testirano u skladu sa EN 15651-1, F - INT

#### Napomena

**Würth prozirno ljepilo i zaptivna masa može požutiti i postati krto u slučaju dugotrajnog izlaganja UV zračenju, posebno vani.**

Nije pogodno za građevinske dilatacione fuge, zaptivne žljebove u staklu, fuge konstantno izložene vodi te spojne fuge pod teškim dilatacionim opterećenjima.

#### Oprez!

Nije prikladno za lijepljenje PE, PP, PMMA, PTFE, silikonske gume i omekšanih plastika. Koristiti samo na potpuno suhim bojama/lakovima. Ne koristiti na sintetičkim lak sistemima (alkidne smole).

Ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustava, u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Ovo vrijedi također, i pri korištenju naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.