

## UNIVERZALNO LJEPILO EXTRA



Art.-Nr.	0893 100 021	0893 100 022	0893 100 023	0893 100 024
Pak./kom.	1	12	1	12
Sadržaj	65,5 ml	65,5 ml	185 ml	185 ml
Pakovanje	Tuba	Tuba	Tuba	Limenka
Hemiska osnova	Neopren na bazi otapala			
Boja	Smeđkasta	Smeđkasta	Smeđkasta	Smeđkasta
Fin. čvrstoća max.	24 h	24 h	24 h	24 h
Radna temperatura min./max.	15 do 25 °C			
Temp. postojanost min./max.	-20 do 125 °C			
Rok upotrebe od proizvodnje	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci

### Područje primjene:

#### Za lijepljenje oslojenja kao i drugih površinskih spojeva:

- Drvo, iverica, vlaknatice i ploče od tvrdog furnira i dekorativnih ploča
- Dekorativni laminati (Resopal, Duopal, Ultrataps)
- Plastične ploče (polaganje pločica)
- Tvrdi PVC, PMMA, poliester, poliamid, polikarbonat
- Tvrde pjene od fenolne smole i poliuretana
- Guma, filc, tekstil, koža, staklo, oovo, Corian, metal, beton itd. međusobno i jednih sa drugim.

### Napomena:

Nije primjenjivo na stiroporu, mekom PVC-u, PVC folijama, PE i PP. Glatke površine je potrebno prethodno izbrusiti.

### Kontaktno ljepilo na bazi neoprena

#### Širok spektar prianjanja

Moguće je međusobno povezivanje gotovo svih materijala.

#### Dobro razmazivanje

Jednostavno nanošenje kistom ili nazubljenom lopaticom na površine koje se lijepe.

#### Otporno na starenje

Zajamčen je dugogodišnji zalijepljeni spoj.

#### Dobra elastičnost

Kompenzira kretanje materijala.

#### Visoka otpornost

Otporno na slabe kiseline i lužine, kao i vodu i alkohol.

#### Ne sadrži silikone