

PNEUMATSKI UDARNI ZAVRTAČ DSS 1/2" COMPACT



Veoma moćan i kompaktan pneumatski udarni zavrtač sa odličnim odnosom snage i težine. Preporučena max. veličina vijka: M16.

Dug radni vijek i optimalna distribucija težine

Robustan i dobro izbalansiran pištolj u aluminijskom kućištu.

Praktičan i jednostavan za korištenje

- Gumiran rukohvat sprječava neprijatan osjećaj hladnoće pri radu sa alatom
- Jednostavna promjena smjera rotacije i podesiv prekidač

Kompaktan i izuzetno snažan "jumbo hammer" mehanizam

Uprkos malim dimenzijama i maloj težini, razvija veliku snagu i moment otpuštanja do 1.100 Nm.

Optimalno i jednostavno podešavanje za bilo koju primjenu u bilo kojem trenutku

Trostepeno podešavanje snage za rotaciju u smjeru kazaljke na satu, uz osjetljiv prekidač.

3 godine garancije na greške u proizvodnji ili materijalu

Isključena su oštećenja koja nastanu usljed nepravilne upotrebe, preopterećenja ili neopoštipvanja uputstva za rad.

Art.-Nr.	5714 302 0
Pakovanje	1
Četverougao prihvata alata	1/2" vanjski četverougao
Max. radni obrtni moment	678 Nm
Max. obrtni moment otpuštanja	1.100 Nm
Razina buke	102 dB
Vibracije	7,5 m/s ²
Težina	1,34 kg

Dodatni artikli	Art.-Nr.
Utična spojnica s vanjskim navojem S2000	0699 100 614

Primjena

Idealan za teško dostupna mjesta kao što su transmisijski dijelovi, dijelovi motora i kočnice

Napomena

- Udarni zavrtači nisu moment zavrtači. Spojevi koji zahtjevaju preciziran obrtni moment moraju biti provjereni instrumentom za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
- Kada se udarni zavrtač redovno koristi, neophodno je jednom dnevno dodati manju količinu ulja kroz dovod komprimiranog zraka.
- Utična spojnica nije uključena u sadržaj isporuke.