

BRUSNA PLOČA ZA ČELIK I NEHRĐAJUĆI ČELIK



Ilustrativni prikaz

Brusni disk za grubu obradu, sa smolnim vezivom, ojačan vlaknima, vrlo dobrih performansi.

- Velika otpornost na lom
- Brusni disk srednje tvrdoće
- Ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve prema EN 12413

Otvor	22,23 mm
Izvedba	Koljenasta

Ø x debljina	Broj obrtaja	Art.-Nr.	Pak./kom.
115 x 6 mm	13300 o/min	0669 381 156	25
125 x 6 mm	12250 o/min	0669 381 256	25
180 x 6 mm	8500 o/min	0669 381 806	10
230 x 6 mm	6600 o/min	0669 382 306	10

Primjena

- Opšti građevinski čelici, građevinski čelici visoke tvrdoće, konstrukcioni čelici, alatni čelici, kaljeni čelici. Nehrdajući čelici, legirani i visoko legirani čelici, krom nikel čelici.
- Za brušenje ivica i površina, obradu zavarivačnih šavova i skidanje srha.

Napomene

- Skladištenje: Čuvati na suhom pri temperaturi od 20°C
- Raditi sa odgovarajućom zaštitnom opremom
- Koristiti samo neoštećene diskove
- Brusiti samo pod odgovarajućim pritiskom