

## Rezna ploča za čelik i nehrđajući čelik Longlife&Speed

**Visokokvalitetna rezna ploča za zahtjevne poslove rezanja, svestrana i maksimalno sigurna za upotrebu**

### Do 50% više mogućih rezova

U poređenju sa reznim pločama sličnog kvaliteta na tržištu

### Značajno lakše rezanje i razdvajanje dvije ivice materijala

Zbog ekstremno grubih bočnih ivica, nema efekta povratnog udara i zaglavlivanja ploče čak ni u najekstremnijim situacijama

### Nema potrebe za naknadnom obradom ivica

Minimalno formiranje srha kod ivica

### Značajno manje opterećenje na korisnika pri rezanju

30% manje vibracija, buke, iskrenja i prašine pri rezanju

### Velika sigurnost pri rezanju

Zbog svog specijalnog dizajna i materijala premašuje sigurnosne zahtjeve pri upotrebi specificirane u važećim standardima

### Bez željeza, klora i sumpora u sastavu

Svestranost	●●●○
Radni vijek	●●●●
Rezna sposobnost	●●●●
Lakoća upotrebe	●●●●
Kvalitet reza	●●●●
Prečnik otvora	22,23 mm
Izvedba	ravna
Max. brzina rezanja	80 m/s
Bojovna oznaka primjene	<span style="color:blue">■</span> Čelik <span style="color:green">■</span> Nehrđajući čelik



Prečnik	Debljina	Max. broj obrtaja	Art.-Nr.	Pak./kom.
115 mm	1 mm	13.300 o/min	<b>0664 631150</b>	25
115 mm	1 mm	13.300 o/min	<b>0664 731150</b>	100
115 mm	1,3 mm	13.300 o/min	<b>0664 631153</b>	25
125 mm	0,8 mm	12.250 o/min	<b>0664 631248</b>	25
125 mm	1 mm	12.250 o/min	<b>0664 631250</b>	25
125 mm	1 mm	12.250 o/min	<b>0664 731250</b>	100
125 mm	1,3 mm	12.250 o/min	<b>0664 631253</b>	25
230 mm	2 mm	6.600 o/min	<b>0664 632302</b>	25

#### Tehničke karakteristike prema debljini rezne ploče:

	0,8 mm	1,0 mm	1,3 mm
Radni vijek	●●●○	●●●○	●●●●