

Rezna ploča Longlife za kamen

Rezna ploča sa ekstremno dugim radnim vijekom, i optimalnim rezanjem punih i zakrivljenih radnih komada sa velikom stabilnošću

- Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom, ojačani vlaknastim materijalom
- Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
- Visoka otpornost na lom i krzanje
- Minimalna tolerancijska odstupanja pri rezanju



Svestranost	●○○○
Radni vijek	●●●●
Rezna sposobnost	●●○○
Lakoća rezanja	●●○○
Kvalitet reza	●●○○
Prečnik otvora	22,23 mm
Max. brzina rezanja	80 m/s
Bojovna oznaka primjene	█ Kamen



Prečnik	Debljina	Izvedba	Max. broj obrtaja	Art.-Nr.	Pak./kom.
115 mm	2,5 mm	Zakrivljena	13.300 o/min	0670 151152	25
125 mm	2,5 mm	Zakrivljena	12.250 o/min	0670 151252	25
180 mm	3 mm	Ravna	8.500 o/min	0670 151803	25
230 mm	3 mm	Ravna	6.600 o/min	0670 152303	25

Detalji/Primjena

Prirodni i vještački kamen, pješčana cigla, beton/armirani beton
 Rezanje kamenih plata, prefabrikata, cigli, pločica, crijepova, glinenih cijevi, klinker cigli itd.

Dokaz performansi

U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomena

- Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
- Reznju ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
- Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
- Pri rezanju upotrebljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
- Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - **POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE**
- Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
- Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnom maticom usmjerenom ka mašini
- Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik