

Rezna ploča za čelik Longlife

Ekstremno dug radni vijek, optimalno rezanje punih i zakrivljenih radnih komada sa velikom stabilnošću

- Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom, ojačana vlaknastim materijalom
- Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
- Visoka otpornost na lom i krzanje
- Minimalna tolerancijska odstupanja pri rezanju



Svestranost	●○○○
Radni vijek	●●●
Moć rezanja	●●○
Lakoća rukovanja	●●○
Kvalitet reza	●●○
Bojovna oznaka primjene	■ Čelik



Prečnik	Debljina	Prečnik otvora	Dizajn	Max. broj obrtaja	Max. brzina rezanja	Art.-Nr.	Pak./kom
115 mm	2,5 mm	22,23 mm	Zakrivljena	13.300 o/min	80 m/s	0670 101 152	25
125 mm	2,5 mm	22,23 mm	Zakrivljena	12.200 o/min	80 m/s	0670 101 252	25
180 mm	2,5 mm	22,23 mm	Ravna	8.500 o/min	80 m/s	0670 101 802	25
230 mm	2,5 mm	22,23 mm	Ravna	6.600 o/min	80 m/s	0670 102 302	25
300 mm	3,5 mm	20 mm	Ravna	5.100 o/min	80 m/s	0670 103 023	10
350 mm	4 mm	20 mm	Ravna	5.400 o/min	100 m/s	0670 103 524	10

Detalji/Primjena

- Posebno pogodno za rezanje svih vrsta konstrukcijskih, visoko-čvrstih, alatnih i kaljenih čelika. Rezanje proizvoda kao što su cijevi, profili, puni materijali, ravni materijali itd.

