

Industrijski usisivač za suho i mokro usisavanje ISS 30-L sa obimnim setom pribora



Univerzalni usisivač podesan za gradilišta sa L certifikacijom i automatskim čišćenjem filtera

Certifikacija klase prašine L

Garantovana efikasnost skupljanja prašine do 99 % u skladu sa EN 60335-2-69.

Mogućnost skladištenja i pričvršćivanja Würth sistemskih kofera

Ravna glava spremnika usisivača.

Pribor se može pohraniti na uređaj i uvijek je spreman za upotrebu

Integrirani spremnici za mlaznicu za fuge i spojnicu alata, spremnici za fleksibilno crijevo i električni kabal.

Idealan za upotrebu na gradilištima

Robusni spremnik sa odbojnicima i velikim, stabilnim metalnim nosačima okretnih točkova.

Antistatička priprema

Kroz uzemljene električne priključke i električki provodljivi pribor, uključen u sadržaju isporuke, odvodi se elektrostatički naboj čime je garantovana sigurna zaštita od elektrostatičkog naboja.

Sve funkcije su jednostavne za rukovanje i upravljanje

Prekidači za uključivanje/isključivanje, čišćenje filtera od 15 s/60 s i kontrolu brzine.

Jednostavan rad u kombinaciji s električnim alatima

Utičnica sa Hall senzorom za automatsko prepoznavanje električnog alata, tako da se usisivač može kontrolisati preko priključenog električnog alata.

Protok zraka	74 l/s
Podpritisak	23 kPa
Kapacitet spremnika	30 l
Max. snaga	1380 W
Dužina kabla	7,5 m
Prečnik priključka crijeva	35 mm
Min./max. frekvencija	50/60 Hz
Nivo zvučnog pritiska	69 dB
IP klasa zaštite	IP X4
Dužina	560 mm
Širina	370 mm
Visina	580 mm