

FLAMIX C G11



Koncentrovana tečnost za zaštitu rashladnih sistema od mržnjenja, korozije i nastajanja taloga, u motorima putničkih i teretnih vozila

Ne sadrži nitrite, amine i fosfate

- Veoma dobra i dugotrajna zaštita od korozije
- Štiti od kavitacije i sprječava stvaranje taloga kamenca
- Prikladno i za aluminijske motore
- Formuliran po zahtjevima vodećih proizvođača motornih vozila

Upotreba tokom cijele godine

- Zimi, protiv smrzavanja rashladne tečnosti
- Ljeti, protiv pregrijavanja rashladne tečnosti i pogonskog agregata

Odgovara odobrenjima/ specifikacijama:

STN 66 8910
 ASTM D3306,
 Ö NORM V 5123,
 BS 6580,
 VW TL 774-C (G11),
 BMW GS 94000,
 MB 325.0,
 Opel/GM B 040 0240,
 Fiat 9.55523
 MAN 324 NF/Pritader
 Chrysler MS-7170
 Porsche G11,
 TMC,
 Audi G11,
 G11 Seat,
 Skoda G11

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
1 l	1892 332 101	1/8
10 l	1892 332 110	1

Primjena

Vodenu otopinu pripremljenu prema tabeli sipati u očišćen rashladni sistem.

Omjer miješanja		
FLAMIX C G11	Voda*	Zaštita od smrzavanja do ca.
Koncentrat	-	-70°C
1 dio	1 dio	-36°C
1 dio	1,5 dio	-24°C
1 dio	2 dijela	-18°C

*Moguće razblaživanje vodom iz slavine.

Kompatibilnost:

ANTIFREEZE G11 je kompatibilan i može se miješati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola, drugih proizvođača, istih specifikacija (G11).

Napomena:

ANTIFREEZE G11 se ni u kojem slučaju ne smije miješati sa rashladnim tečnostima koja odgovaraju G12 (VW 774 D) specifikaciji! U slučaju miješanja, rashladna tečnost motora se mora odmah zamijeniti. U protivnom kao posljedica mogu nastupiti teški nedostaci u funkcioniranju ili oštećenje motora!

Upozorenje!

Sadrži etandiol. Iritira oči i kožu. Štetno ako se proguta. Udisanje isparenja može izazvati mučninu i nesvjesticu. Držati van domašaja djece, dobro zatvoreno, zaštićeno od svijetla i izvora toplote! Kod dolijevanja ne prolijevati radne tečnosti na dijelove motora ili ispušni sistem. Prolivene radne tečnosti mogu uzrokovati požar. U određenim uvjetima se etilenglikol rashladnog sredstva motora može zapaliti. Mjere opreza i pružanja prve pomoći potražite u Sigurnosno-tehničkom listu koji se isporučuje na zahtjev kupca.

Dodatni artikli:

Čistač hladnjaka
 Art.-Nr. 5861 510 001
 Pak./kom. 1/12

Tester sistema za hlađenje
 Art.-Nr. 0853 52
 Pak./kom. 1

Ispitivač rashladne tekućine motora
 Art.-Nr. 0853 600 1
 Pak./kom. 1

Optički ispitivač rashladne tečnosti i akumulatorske kiseline
 Art.-Nr. 0704 510
 Pak./kom. 1