

# Udarna tipla

Upuštena glava

## C-Line



### Područje primjene:

- Korisi se za pričvršćivanje u betonu, punoj cigli, siporeksu, porobetonu, šupljem vapnencu, estrihu.
- Pogodna tipla za lagane i srednje terete.
- Tipla sa upuštenom glavom se najčešće koristi za spajanje greda, levi, tankih limova i svih građevinskih dijelova za sklopnu montažu.

### Prednosti:

- Brza i efikasna montaža.
- Ponovo se može demontirati.
- Za predmontažu se ne mora tražiti odgovarajući vijak.
- Ne dolazi do prijevremenog raširivanja.

### Tehnički podaci


Art.-Nr.	Opis	Ø* mm	L* mm	D* mm	Pak/ kom
<b>2903 7640C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 6X40 UPUŠTENA GL.	6	40	10	300
<b>2903 7660C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 6X60 UPUŠTENA GL.	6	60	30	200
<b>2903 7680C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 6X80 UPUŠTENA GL.	6	80	50	200
<b>2903 7860C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 8X60 UPUŠTENA GL.	8	60	20	100
<b>2903 7880C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 8X80 UPUŠTENA GL.	8	80	40	100
<b>2903 78100C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 8X100 UPUŠTENA GL.	8	100	60	100
<b>2903 78120C</b>	UDARNA TIPLA ŽZN 8X120 UPUŠTENA GL.	8	120	80	100

Ø\* - Promjer tiplje


L\* - Ukupna dužina tiplje

D\* - Maksimalna visina ugradbenog elementa


### Uputstvo za postavljanje




Izbušiti rupu



Očistiti rupu



Umetnuti tiplju



Ukucati ekser (vijak)

\* Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.