

Udarna čelična tipla

C-Line



Čelik pocinčani, žuto kromirani

1. Područje primjene:

- Ekonomična tipla sa unutrašnjim navojem za primjenu u zoni pritiska i za spuštene stropove.
- Primjenjiva za beton B 25 i za prirodni kamen.
- Za pričvršćivanje lakših i srednjih opterećenja u zoni pritiska.
- Za skrivene i distancne montaže za stropne poslove pri 0,8 kN po tipli/max. 1 kN/m².
- Ne primjenjivati uz rubove.

2. Prednosti:

- Male dubine bušenja.
- Dobar odnos prečnika tiplu i borera.

Tehnički podaci

Art.-Nr.	Opis	M*	Ø*	L*	Pak/ kom
2904 6C	TIPLA UDARNA/METALNA M6 ZN/ŽCR	M6	8	25	100
2904 8C	TIPLA UDARNA/METALNA M8 ZN/ŽCR	M8	10	30	100
2904 10C	TIPLA UDARNA/METALNA M10 ZN/ŽCR	M10	12	40	100
2904 12C	TIPLA UDARNA/METALNA M12 ZN/ŽCR	M12	16	50	50
2904 16C	TIPLA UDARNA/METALNA M16 ZN/ŽCR	M16	20	65	25

M* - Unutrašnji navoj za vijak
 Ø* - Vanjski promjer tiplu
 L* - Ukupna dužina tiplu


Uputstvo za postavljanje



Izbušiti rupu




Očistiti rupu



Postaviti tiplu zakucavanjem



Pričvrstiti tiplu pomoću alata



Tiplu zavrnuti sa moment ključem